


- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCION TEXTUAL. // NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.


(1) MNM ALT UTILIZABLE PREVIA CLR ATC. // MNM ALT USABLE PRIOR ATC CLR.

(2) NO VIRAR A APROXIMACIÓN FINAL SIN CLR ATC O FALLO DE COMUNICACIONES. // DO NOT TURN TO FINAL APPROACH WITHOUT ATC CLR OR COMMUNICATION FAILURE.

(3) ESPERAS EN SLL & VLA: CONVENCIONALES. // HOLDING PATTERNS ON SLL & VLA: CONVENCIONALES.



ESCALA // SCALE
1:500 000



CAMBIOS: NOTAS. // CHANGES: NOTES.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-El Prat AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WAYPOINT	COORD
BL529	41°10'52.8"N 001°31'25.1"E
BL530	41°03'24.5"N 001°35'56.1"E
BL533	41°12'32.5"N 001°36'14.3"E
BL534	41°05'04.2"N 001°40'44.7"E
BL537	41°14'12.0"N 001°41'03.8"E
BL538	41°06'43.8"N 001°45'33.6"E
BL541	41°15'51.4"N 001°45'53.4"E
BL542	41°08' 23.1"N 001°50'22.8"E
BL545	41°20'24.6"N 001°43'08.7"E
BL546	41°03'49.7"N 001°53'06.5"E
PERUK (IF)	41°11' 57.5"N 001°49'59.2"E
RUBOT (IAF)	40°58'26.2"N 001°42'21.4"E
SLL (IAF)	41°31'12.0"N 002°06'35.1"E
VIBIM (IAF)	41°04'15.2"N 002°12'23.4"E
VLA (IAF)	41°20'33.4"N 001°32'52.4"E

TRANSICIÓN A LA APROXIMACIÓN FINAL (TRAN) RNAV1

PISTA 07R

NOTAS:

- Para los tramos de aproximación intermedio, final y frustrada referirse a las cartas de aproximación por instrumentos ILS o LOC.
- En el tramo de alejamiento de la transición, esperar guía vectorial a aproximación final.
- Restricciones de velocidad obligatorias excepto CLR ATC alternativa.
- Velocidad máxima en viraje final 200 kt desde el tramo de alejamiento norte.
- Velocidad máxima en viraje final 185 kt desde el tramo de alejamiento sur.
- Transiciones a la aproximación final de uso táctico ATC.
- RNAV1 requerido.
- ➔ - Posibles pérdidas de señal del DME SLL a bajos niveles del circuito de espera en RUBOT.

FALLO DE COMUNICACIONES:

Continuar con la transición en descenso hasta el último nivel colacionado.

Sobrevolar el último fijo del tramo de alejamiento BL529/BL530 y mantener el último último curso durante 2 minutos.

Virar izquierda/derecha directo a PERUK.

En curso a PERUK, iniciar descenso a 2900 ft y completar procedimiento de aproximación instrumental publicado para RWY 07R.

TRANSITION TO FINAL APPROACH (TRAN) RNAV1

RUNWAY 07R

NOTES:

- For the intermediate, final and missed approach segments, refer to the ILS or LOC instrument approach chart.
- In the outbound leg of the transition, wait for a vectoring guidance to final approach.
- Speed restrictions mandatory except alternative ATC CLR.
- Maximum speed in final turn 200 kt from the North outbound leg.
- Maximum speed in final turn 185 kt from the South outbound leg.
- Transitions to the final approach for ATC tactical use.
- RNAV1 required.
- Possible losses of signal of the DME SLL at low levels of the holding circuit at RUBOT.

COMMUNICATIONS FAILURE:

Continue with the transition descending to the last read-back level.

Overfly the last fix of outbound leg BL529/BL530 and maintain the track for 2 minutes.

Turn left/right direct to PERUK.

On course to PERUK, begin the descent at 2900 ft and complete the published instrument approach procedure to RWY 07R.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
 PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
RUBOT1R											
001	IF	RUBOT	-	-	-0.4	-	-	-FL100 +FL70	-	-	RNAV1
002	TF	BL546	-	056 (056.4)	-0.4	9.8	L	-	-220	-	RNAV1
003	TF	BL542	-	335 (335.6)	-0.4	5.0	L	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	BL538	-	245 (245.6)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	BL534	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
006	TF	BL530	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
007	FM	-	-	245 (245.5)	-0.4	-	-	-FL 070 +4000	-	-	RNAV1
SLL1R											
001	IF	SLL	-	-	-0.4	-	-	-FL100 +FL70	-	-	RNAV1
002	TF	BL545	-	238 (238.7)	-0.4	20.7	L	+5000	-220	-	RNAV1
003	TF	BL541	-	155 (155.5)	-0.4	5.0	R	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	BL537	-	245 (245.6)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	BL533	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
006	TF	BL529	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
007	FM	-	-	245 (245.5)	-0.4	-	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
VIBIM1R											
001	IF	VIBIM	-	-	-0.4	-	-	-FL100 +FL70	-	-	RNAV1
002	TF	BL546	-	268 (268.4)	-0.4	14.6	R	-	-220	-	RNAV1
003	TF	BL542	-	335 (335.6)	-0.4	5.0	L	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	BL538	-	245 (245.6)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	BL534	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
006	TF	BL530	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
007	FM	-	-	245 (245.5)	-0.4	-	-	-FL70 +4000	-	-	RNAV1
VLA1R											
001	IF	VLA	-	-	-0.4	-	-	-FL100 +FL70	-	-	RNAV1
002	TF	BL545	-	091 (091.0)	-0.4	7.7	R	+5000	-220	-	RNAV1
003	TF	BL541	-	155 (155.5)	-0.4	5.0	R	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
004	TF	BL537	-	245 (245.6)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
005	TF	BL533	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
006	TF	BL529	-	245 (245.5)	-0.4	4.0	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1
007	FM	-	-	245 (245.5)	-0.4	-	-	-FL80 +4000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
-	HM	RUBOT	-	029 (029.3)	-0.4	1 MIN	L	FL70	FL100	-	RNAV1
-	HM	VIBIM	-	298 (298.4)	-0.4	1 MIN	L	FL70	FL100	-	RNAV1

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK