


**PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
RNAV1 RWY 27.
RNAV1 DEPARTURE PROCEDURES
RNAV1 RW 27.**

Se requiere aprobación RNAV1.
Los DME asociados a los ILS no deberán utilizarse para estas salidas RNAV1.
IAS MAX 250 kt hasta abandonar FL 120.
Prohibido virar antes del DER.

NOTAS, RESTRICCIONES, OBST CERCANOS QUE VULNERAN LAS OIS: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

RNAV1 approval required.
DME associated to ILS are not usable for these RNAV1 departures.
MAX IAS 250 kt to leave FL120.
Turns before DER are not permitted.

NOTES, RESTRICTIONS, CLOSE-IN OBST WHICH PENETRATE THE OIS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.



CAMBIOS: COORD DVOR/DME BIN, ALT SOBRE SANTA.
CHANGES: DVOR/DME BIN COORD, ALT OVER SANTA.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

SEVILLA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BUDIT	37°58'21.0"N 002°30'16.0"W
CDB	37°50'49.3"N 004°50'53.4"W
EPIXI	37°35'35.7"N 006°07'47.5"W
HIJ	38°30'29.3"N 005°05'58.9"W
SANTA	37°40'06.7"N 006°17'54.1"W
USERA	37°55'03.9"N 003°37'30.0"W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 27

NOTAS APLICABLE A TODAS LAS SID:

- RNAV1 requerido.
- AJUSTE DE VELOCIDAD:
 - IAS MAX 250 kt hasta abandonar FL120.
- Prohibido virar antes del DER.

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)

RUNWAY 27

NOTES APPLICABLE TO ALL SID:

- RNAV1 required.
- SPEED ADJUSTMENT:
 - MAX IAS 250 kt until leaving FL120.
- Turns before DER are not permitted.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
 PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BUDIT3G RNAV1											
001	CA	–	–	271 (269.8)	+1.6	–	R	+600	–	–	RNAV1
002	DF	EPIXI	–	–	+1.6	–	R	+3200	–	–	RNAV1
003	TF	CDB	–	077 (075.6)	+1.6	63.0	R	+FL145	–	–	RNAV1
004	TF	USERA	–	087 (085.5)	+1.6	58.3	–	+FL250	–	–	RNAV1
005	TF	BUDIT	–	088 (086.1)	+1.6	53.3	–	+FL250	–	–	RNAV1
HIJ1P RNAV1											
001	CA	–	–	271 (269.8)	+1.6	–	R	+600	–	–	RNAV1
002	DF	EPIXI	–	–	+1.6	–	R	+3200	–	–	RNAV1
003	TF	HIJ	–	043 (041.0)	+1.6	73.4	–	+FL170	–	–	RNAV1
SANTA2P RNAV1											
Pendiente mínima de ascenso: 6.5% hasta FL100. // Minimum climb gradient of 6.5% up to FL100.											
001	CA	–	–	271 (269.8)	+1.6	–	R	+600	–	–	RNAV1
002	DF	EPIXI	–	–	+1.6	–	L	+3200	–	–	RNAV1
003	TF	SANTA	–	301 (299.4)	+1.6	9.2	–	+FL100	–	–	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS // CLOSE-IN OBSTACLES

OBSTÁCULOS OBSTACLES	RWY	LATITUD LATITUDE	LONGITUD LONGITUDE	HGT (ft)	ALT (ft)
Cartel // Sign	27	37°25'10.8"N	005°54'57.7"W	79	149