

A CORUÑA
RNP
RWY 03 (CAT A, B & C)



TA 6000

CAMBIOS: REF ELEV AD, OBSTÁCULOS.
CHANGES: REF ELEV AD, OBCTACLES.

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

RNP RWY 03
PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
CO03W (FAF)	431712.2N 0083011.8W
CO05W (IF)	431754.9N 0083245.4W
CO401 (MAPT)	431604.8N 0082609.9W
CO402	432138.2N 0082722.9W
CO403	432529.8N 0083659.8W
IDOTU (IAF)	432002.7N 0084026.6W
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	-
Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO: TRAMO INICIAL
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION: INITIAL SEGMENT

IDOTU (IAF) RNP											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
001	IF	IDOTU	–	–	+2.2	–	-	@5000	–	–	RNP APCH
002	TF	CO05W	–	113 (110.7)	+2.2	6.0	–	+2500	–	–	RNP APCH
003	TF	CO03W	–	113 (110.8)	+2.2	2.0	-	+2500	–	–	RNP APCH
004	TF	CO401	Y	113 (110.9)	+2.2	3.2	–	+1500	–	–	RNP APCH
005	DF	CO402	–	–	+2.2	–	L	–	-160	–	RNP APCH
006	TF	CO403	–	301 (298.9)	+2.2	8.0	–	+4000	-200	–	RNP APCH
007	TF	IDOTU	–	207 (204.8)	+2.2	6.0	–	@5000	–	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/ Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	IDOTU	-	113 (110.7)	+2.2	1 min	R	5000	-	–	RNAV1