


ALMERÍA
RNP Y
RWY 25



AD 2-LEAM IAC 8.1

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 25

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
AM08E (FAF)	365312.0N 0021143.3W
AM13E (IF)	365440.3N 0020540.3W
AM380	364930.8N 0022646.5W
AM381	364219.8N 0022402.9W
NIDON (IAF)	370500.5N 0020535.6W
RIXAL (IAF)	364704.1N 0020104.2W
RW25 (MAPT)	365053.3N 0022110.6W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) APV Baro final approach (LNAV/VNAV) - Slope (Descent angle)	6.08% (3.48°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) Non precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)	6.08% (3.48°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

NIDON (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
001	IF	NIDON	–	–	-0.0	–	–	+FL070	–	–	RNP APCH
002	TF	AM13E	–	180 (180.3)	-0.0	10.3	–	+3600	-220	–	RNP APCH
003	TF	AM08E	–	253 (253.2)	-0.0	5.1	–	+3000	–	–	RNP APCH
004	TF	RW25	Y	253 (253.1)	-0.0	7.9	–	+120	–	-3.5/49	RNP APCH
005	DF	AM380	Y	–	-0.0	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM381	Y	–	-0.0	–	L	–	–	–	RNP APCH
007	DF	RIXAL	–	–	-0.0	–	L	@4000	-185	–	RNP APCH

RIXAL (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Navigation specification
001	IF	RIXAL	–	–	-0.0	–	–	-5000 +4000	–	–	RNP APCH
002	TF	AM13E	–	334 (334.1)	-0.0	8.4	–	+3600	-220	–	RNP APCH
003	TF	AM08E	–	253 (253.2)	-0.0	5.1	–	+3000	–	–	RNP APCH
004	TF	RW25	Y	253 (253.1)	-0.0	7.9	–	+120	–	-3.5/49	RNP APCH
005	DF	AM380	Y	–	-0.0	–	–	–	–	–	RNP APCH
006	DF	AM381	Y	–	-0.0	–	L	–	–	–	RNP APCH
007	DF	RIXAL	–	–	-0.0	–	L	@4000	-185	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/ Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)	Navigation specification
HM	NIDON	–	208 (208.0)	-0.0	1 min	R	FL070	–	-230	RNAV1
HM	RIXAL	–	284 (284.0)	-0.0	1 min	L	4000	5000 (1)	-220	RNAV1

Observaciones:	
(1)	Altitud máxima sujeta a la actividad de LED168.
Remarks:	
(1)	Maximum altitude subject to LED168 activity.