



SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 30

- NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
- Autorización inicial: FL080, excepto autorización ATC.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BB500	431926.2N 025822.8W
BB501	432336.0N 0030340.8W
BB502	433108.2N 0025439.3W
FEBRI	431835.1N 0021626.2 W
PPN	424401.7N 0014206.6W
SSN	431840.7N 0014949.8W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 30

- NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:
- Autorización inicial: FL080, excepto autorización ATC.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

PPN3E											
Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta 4000 ft.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	BB500	Y	296 (296.6)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	BB501	Y	311 (312.0)	-0.7	-	-	+3000	-210	-	RNAV1
003	TF	BB502	-	040 (041.0)	-0.7	10.0	-	-	-230	-	RNAV1
004	TF	FEBRI	-	113 (114.0)	-0.7	30.6	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	PPN	-	143 (143.7)	-0.7	42.8	-	-	-	-	RNAV1

SSN3A											
Pendiente mínima de ascenso 7.0% hasta 4000 ft.											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	BB500	Y	296 (296.6)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	CF	BB501	Y	311 (312.0)	-0.7	-	-	+3000	-210	-	RNAV1
003	TF	BB502	-	040 (041.0)	-0.7	10.0	-	-	-230	-	RNAV1
004	TF	FEBRI	-	113 (114.0)	-0.7	30.6	-	-	-250	-	RNAV1
005	TF	SSN	-	089 (089.6)	-0.7	19.4	-	-	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	30	431833.8N	0025539.9W	67	160

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBST	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	30	431919.3N	0025655.3W	1186	455
Árbol	30	431916.3N	0025656.9W	108	388
Terreno	30	431919.0N	0025648.3W	-	361