


CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 13000 ft
VAR 0° (2025)

APP 118.855 C
TWR 118.855 C

GRANADA/Federico García Lorca
Granada - Jaén
RNAV RWY 27
BLN3V EPATA1M MAR4V
MGA1M VIBAS4V



REIMPRESIÓN.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BLN	380909.2N 0033729.0W
EPATA	361713.4N 003520.0W
GR500	371110.7N 0040338.3W
GR505	372036.5N 0035926.0W
GR510	371929.2N 0035237.9W
GR515	370118.8N 0040129.4W
GR520	370916.4N 0041555.3W
GR525	370251.0N 0041034.8W
MAR	370319.1N 0045623.6W
MGA	364851.5N 0042210.5W
VIBAS	372332.0N 0033751.1W

SALIDA EPATA1N DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID) FACILITY (ID)	FREQ/CH	COORD
ALMERÍA (AMR)	114.10 MHz	364959.4007N
	CH 88X	0021533.9251W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 27

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1.
- GNSS O (DME/DME/IRU) requerido.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BLN3V Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7500 ft, debida a motivos operacionales											
001	CF	GR500	Y	269 (269.5)	-0.4	-	–	-	-	–	RNAV1
002	TF	GR505	–	019 (019.6)	-0.4	10.0	–	-	-230	–	RNAV1
003	TF	BLN	–	019 (019.6)	-0.4	51.5	–	+9500	-	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
EPATA1M DME AMR debe estar operativo para (DME/DME/IRU). Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta GR515											
001	CF	GR500	Y	269 (269.5)	-0.4	-	–	-	-	–	RNAV1
002	TF	GR515	–	170 (170.1)	-0.4	10.0	–	+9000	-230	–	RNAV1
003	TF	EPATA	–	170 (170.1)	-0.4	44.7	-	+9500	-	–	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MAR4V Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7000 ft, debida a motivos operacionales											
001	CF	GR500	Y	269 (269.5)	-0.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	GR520	-	259 (259.1)	-0.4	10.0	-	-	-230	-	RNAV1
003	TF	MAR	-	259 (259.8)	-0.4	32.9	-	+10000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MGA1M Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7000 ft, debida a motivos operacionales											
001	CF	GR500	Y	269 (269.5)	-0.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	GR525	-	213 (213.8)	-0.4	10.0	-	-	-230	-	RNAV1
003	TF	MGA	-	213 (213.7)	-0.4	16.8	-	+9500	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
VIBAS4V Pendiente mínima de ascenso 5.5% hasta 7500 ft, debida a motivos operacionales											
001	CF	GR500	Y	269 (269.5)	-0.4	-	-	-	-	-	RNAV1
002	D←F	GR510	-	-	-0.4	-	R	-	-230	-	RNAV1
003	TF	VIBAS	-	071 (071.0)	-0.4	12.5	-	+8500	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol	27	371114.9N	0034749.5W	22	1882

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Vértice geodésico	27	370558.0N	0040939.1W	0	5388
Vértice geodésico	27	371816.6N	0035542.1W	0	5275
Terreno	27	365418.3N	0040210.7W	0	6785
Terreno	27	370627.3N	0040655.0W	0	4820