GRAN CANARIA
RNAV RWY 03L

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000 ft

VAR 3°35.0'W (2025)

APP 124.300 MHz
TWR 118.300 MHz

ARACO1C ODEGI1X | ARACO1Y RASEP1C | BIMBO1C REMGI1X | COSTI1X SAMAR1X | HIE1X SARAY1C | KONBA1X TFN1C | KOPUD1C TFN1Y | KORAL1C VASTO1C | LOMAS1C XORBO1C | MOVAS2C XORBO1Y

018°00W 017°00W 016°00W 015°00W 014°00W

30°00N 29°00N 28°00N

ÁREA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD // SPEED ADJUSTMENT AREA

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG.

RNAV1
- ARACO1C/1Y, COSTI1X, HIE1X, KOPUD1C, LOMAS1C, MOVAS2C, ODEGI1X, RASEP1C, REMGI1X, SAMAR1X, SARAY1C, XORBO1C/1Y, TFN1C/1Y, VASTO1C: GNSS O // OR (DME/DME) REQUERIDO // REQUIRED;
- **ARACO1C/1Y: DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS MBOF (DME/DME).**
- **ARACO1C/1Y: DME BV, HR, TFS MBOF (DME/DME/IRU).**
- **COSTI1X: DME GDV, LPC, LTE MBOF (DME/DME).**
- **COSTI1X: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **HIE1X: SUPERIOR A FL160 EN HIE // ABOVE FL160 AT HIE: DME GDV, LPC, TFN MBOF (DME/DME).**
- **HIE1X: FL160 O INFERIOR EN HIE // FL160 OR BELOW AT HIE: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **KOPUD1C, SAMAR1X, VASTO1C: DME GDV, LPC, LZR MBOF (DME/DME).**
- **KOPUD1C: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **RASEP1C: DME GDV, LRO MBOF (DME/DME/IRU).**
- **SARAY1C: DME LPC MBOF (DME/DME).**
- **SAMAR1X, VASTO1C: DME GDV, LZR MBOF (DME/DME/IRU).**
- **TFN1C/1Y: DME TFS MBOF (DME/DME/IRU).**
- **LOMAS1C, MOVAS2C, ODEGI1X, REMGI1X, XORBO1C/1Y: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME).**

- BIMBO1C KONBA1X KORAL1C: GNSS REQUERIDO // REQUIRED.

NOTAS:
- PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS SÓLO ESTÁN PERMITIDOS PARA DETERMINADAS CATEGORÍAS DE AERONAVES. DETALLES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL/CODIFICACIÓN.
- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:
- PART OF THE PROCEDURES ARE ONLY ALLOWED FOR THE SPECIFIC AIRVRAFT CATEGORIES. DETAILS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION/CODIFICATION.
- NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.

① RESTRICCIÓN OBLIGATORIA EXC PARA AQUELLAS AERONAVES QUE REQUIERAN FL305 O INFERIOR EN KORAL.
① COMPULSORY RESTRICTION EXC FOR AIRCRAFT THAT REQUIRE FL305 OR LOWER IN KORAL.

② RESTRICCIÓN OBLIGATORIA PARA AERONAVES QUE REQUIERAN FL305 O INFERIOR EN KORAL.
② COMPULSORY RESTRICTION FOR AIRCRAFT THAT REQUIRE FL305 OR LOWER IN KORAL.

1:1 250 000
0 10 20 30 40 50 km
0 10 20 30 NM

OCÉANO ATLÁNTICO

SAHARA OCCIDENTAL

REIMPRESIÓN.

CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ARACO	282557.1N 0172708.4W
ARTEM	282432.5N 0160202.9W
ATIZA	280155.2N 0152028.3W
BIMBO	312517.2N 0160158.4W
COLON	281942.6N 0151431.3W
COSTI	272136.5N 0134208.5W
DRANO	273920.4N 0153024.4W
GDV	280437.5N 0152544.4W
HIE	274858.2N 0175311.0W
ISLET	280834.0N 0151742.5W
KASAS	295911.1N 0154607.4W
KONBA	311803.0N 0151806.0W
KOPUD	280823.0N 0143028.0W
KORAL	294353.1N 0123442.0W
LARYS	285218.6N 0145003.4W
LOMAS	274313.6N 0154127.8W
LP700	280914.1N 0153405.5W
LP701	275911.9N 0152140.2W
LP702	280359.0N 0150859.0W
LP703	280137.5N 0150417.6W
LP704	273947.0N 0151632.5W
LRO	282905.7N 0162105.6W
LZR	290957.6N 0133038.6W
MOVAS	274333.7N 0164805.0W
NERVO	292018.9N 0153907.2W
ODEGI	265340.5N 0161724.4W
PEPES	303704.0N 0141557.0W
RASEP	284139.0N 0142648.0W
REMGI	270524.7N 0151610.6W
SAMAR	305359.0N 0142456.0W
SARAY	294531.1N 0140926.7W
TESEL	282917.8N 0164959.7W
THAIS	283420.0N 0153104.2W
TFN	283212.6N 0161607.6W
VASTO	303034.0N 0133422.0W
XORBO	282755.6N 0154809.7W

DME CRÍTICOS

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
LA PALMA (BV)	112.40 MHz CH 71X	283606.2503N 0174524.3077W
FUERTEVENTURA (FUE)	108.00 MHz CH 17X	282256.8622N 0135158.2047W
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6297N 0152542.8143W
EL HIERRO (HR)	113.20 MHz CH 79X	274857.7924N 0175311.1588W
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	280143.0173N 0171253.3288W

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W
TENERIFE - LOS RODEOS (LRO)	116.20 MHz CH 109X	282905.2051N 0162105.7582W
LANZAROTE AEROPUERTO (LTE)	114.40 MHz CH 91X	285653.1119N 0133604.4223W
LANZAROTE (LZR)	115.20 MHz CH 99X	290956.4235N 0133039.5777W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.8960N 0161607.2059W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	280008.8191N 0164114.9892W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 03L

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1.
- CONTROL DE VELOCIDAD:

a. Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP).

GCLP UNO CHARLIE (*GCLP1C*). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.

Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Gran Canaria TWR (FRECUENCIA DE CLR) y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.

Subir en rumbo de pista hasta 4000 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 6.1%.

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado "Fallo de las comunicaciones aeroterrestres" de AIP-ESPAÑA.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO1C (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). • DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO1Y (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). • DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BIMBO1C Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS requerido.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	BIMBO	Y	355 (351.0)	+3.6	87.0	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
COSTI1X Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME GDV LPC LTE deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	COSTI	Y	122 (118.4)	+3.6	83.1	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
HIE1X Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • Superior a FL160 en HIE: DME GDV LPC TFN deben estar operativos para DME/DME. • FL160 o inferior en HIE: DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME/IRU.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	HIE	-	278 (274.9)	+3.6	127.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

KONBA1X

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización.
GNSS requerido

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	KONBA	Y	021 (017.0)	+3.6	82.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

KOPUD1C

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido.

- DME GDV LPC LZR deben estar operativos para DME/DME.
- DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME/IRU.

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	KOPUD	-	094 (090.1)	+3.6	41.8	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

KORAL1C

Pendiente mínima de ascenso 4.5% hasta LZR.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización.
(1) Restricción obligatoria excepto para aquellas aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL.
(2) Restricción obligatoria para aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL.
GNSS requerido.

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +3500	-	-	RNAV 1
002	TF	LZR	-	060 (056.5)	+3.6	112.3	-	+FL310 (1)	-	-	RNAV 1
003	TF	KORAL	Y	059 (055.1)	+3.6	59.4	-	+FL100 (2)	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

LOMAS1C

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido.

- DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	LOMAS	-	295 (291.6)	+3.6	10.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

MOVAS2C

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido.

- DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME.

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	MOVAS	-	277 (273.8)	+3.6	69.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

ODEGI1X

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
Sujeta a la actividad GCD20B y GCD79N/T.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido.

- DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME.

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ODEGI	-	226 (222.8)	+3.6	61.9	-	+FL110	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

RASEP1C

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir y mantener FL110.
GNSS o (DME/DME) requerido.

- DME LPC LRO deben estar operativos para DME/DME/IRU.

001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	RASEP	-	057 (053.5)	+3.6	55.7	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
REMGI1X Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. Sujeta a la actividad GCD79C/E/N/T. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	REMGI	-	183 (179.5)	+3.6	34.3	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SAMAR1X Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME GDV LPC LZR deben estar operativos para DME/DME. • DME GDV LZR deben estar operativos para DME/DME/IRU.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	PEPES	-	019 (015.7)	+3.6	108.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	SAMAR	Y	339 (335.4)	+3.6	18.6	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SARAY1C Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME LPC debe estar operativo para DME/DME.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN1C (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME TFS debe estar operativo para DME/DME/IRU.											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN1Y (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME TFS debe estar operativo para DME/DME/IRU.											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
VASTO1C Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME GDV LPC LZR deben estar operativos para DME/DME. • DME GDV LZR deben estar operativos para DME/DME/IRU.											
001	CF	ISLET	-	025 (021.0)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	VASTO	Y	037 (033.9)	+3.6	54.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
XORBO1C (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido. • DME GDV LPC deben estar operativos para DME/DME.											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
XORBO1Y (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido.											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.9)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1