GRAN CANARIA
RNAV RWY 03R

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI

TA 6000 ft

VAR 3°35.0'W (2025)

APP 124.300 MHz
TWR 118.300 MHz

ARACO5A ODEGI3A | ARACO1V RASEP3A | BIMBO8A REMGI3A | COSTI5A SAMAR9A | HIE6A SARAY3A | KONBA7A TFN5A | KOPUD2A TFN1V | KORAL1A VASTO9A | LOMAS2A XORBO1A | MOVAS2A XORBO1V

018°00W 017°00W 016°00W 015°00W 014°00W

30°00N 29°00N 28°00N

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG.

ÁREA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD // SPEED ADJUSTMENT AREA

RNAV1
- ARACO5A/1V, COSTI5A, HIE6AX, KOPUD2A, LOMAS2A, MOVAS2A, ODEGI3A, RASEP3A, REMGI3A, SAMAR9A, SARAY9A, TFN5A/1V, VASTO9A, XORBO1A/1V: GNSS O // OR (DME/DME) REQUERIDO // REQUIRED;
- **ARACO5A/1V: DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS MBOF (DME/DME).**
- **ARACO5A/1V: DME BV, HR, TFS MBOF (DME/DME/IRU).**
- **COSTI5A: DME GDV, LPC, LTE MBOF (DME/DME).**
- **COSTI5A: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **HIE6A: SUPERIOR A FL160 EN HIE // ABOVE FL160 AT HIE: DME GDV, LPC, TFN MBOF (DME/DME).**
- **HIE6A: FL160 O INFERIOR EN HIE // FL160 OR BELOW AT HIE: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **KOPUD2A, SAMAR9A, VASTO9A: DME GDV, LPC, LZR MBOF (DME/DME).**
- **KOPUD2A, XORBO1A/1V: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME/IRU).**
- **RASEP3A: DME GDV, LRO MBOF (DME/DME/IRU).**
- **SARAY3A: DME LPC MBOF (DME/DME).**
- **SAMAR9A, VASTO9A: DME GDV, LZR MBOF (DME/DME/IRU).**
- **TFN5A/1V: DME TFS MBOF (DME/DME/IRU).**
- **LOMAS2A, MOVAS2A, ODEGI3A, REMGI3A: DME GDV, LPC MBOF (DME/DME).**

- BIMBO8A KONBA7A KORAL1A: GNSS REQUERIDO // REQUIRED.

NOTAS:
- PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS SÓLO ESTÁN PERMITIDOS PARA DETERMINADAS CATEGORÍAS DE AERONAVES. DETALLES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL/CODIFICACIÓN.
- NOTAS, RESTRICCIONES: VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:
- PART OF THE PROCEDURES ARE ONLY ALLOWED FOR THE SPECIFIC AIRVRAFT CATEGORIES. DETAILS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION/CODIFICATION.
- NOTES, RESTRICTIONS: SEE TEXTUAL DESCRIPTION.

① RESTRICCIÓN OBLIGATORIA EXC PARA AQUELLAS AERONAVES QUE REQUIERAN FL305 O INFERIOR EN KORAL.
① COMPULSORY RESTRICTION EXC FOR AIRCRAFT THAT REQUIRE FL305 OR LOWER IN KORAL.

② RESTRICCIÓN OBLIGATORIA PARA AERONAVES QUE REQUIERAN FL305 O INFERIOR EN KORAL.
② COMPULSORY RESTRICTION FOR AIRCRAFT THAT REQUIRE FL305 OR LOWER IN KORAL.

BIMBO FL100 | KONBA FL200 | SAMAR FL200 | VASTO FL200 | NERVO | KASAS | PEPES | SARAY | THAIS | COLON | LARYS | RASEP | KORAL FL100 | LZR FL310 | LANZAROTE LZR | ATIZA 1400 | GDV 2900 | GRAN CANARIA GDV | ISLET 5000 2700 KORAL I A: 5000 3500 | LP700 5000 | LP702 | LP703 | LP704 | ATIZA | ISLET | KOPUD | DRANO | LOMAS | MOVAS | HIE | EL HIERRO HIE | TESEL | ARACO | TFN | LRO | TENERIFE NORTE TFN | TENERIFE LOS RODEOS LRO | XORBO FL070 | ARTEM | COSTI FL100 | REMGI FL100 | ODEGI FL110

GCR173 4500 ft ALT SFC | GCR175A FL210 FL070 | GCR148 FL180 SFC | GCR149 6500 ft ALT SFC | GCR151 FL220 SFC | GCR17A FL210 FL070 | GCR150 3500 ft ALT SFC | GCD15 FL100 SFC | GCD3 6500 ft ALT SFC | GCD23 6000 ft ALT SFC | GCD29 6000 ft ALT SFC | GCD51 4000 ft ALT SFC | GCD53 FL320 SFC | GCD54 4000 ft ALT SFC | GCD74 FL330 SFC | GCD75 6500 ft ALT SFC | GCD79C UNL 2000 ft AMSL | GCD79D/T/W UNL 2000 ft AMSL | GCD79N/T UNL 2000 ft AMSL | GCD79T/W UNL 2000 ft AMSL | GCD79T UNL 2000 ft AMSL | GCD79A/C/E/N/T UNL 2000 ft AMSL | GCD20B FL280 SFC | GCD20A 4000 ft ALT SFC

ARACO5A/1V | ARACO1V | BIMBO8A | COSTI5A | HIE6A | KONBA7A | KOPUD2A | KORAL1A | LOMAS2A | MOVAS2A | ODEGI3A | RASEP3A | REMGI3A | SAMAR9A | SARAY3A | TFN5A/1V | VASTO9A | XORBO1A/1V | XORBO1V

ARACO1V, TFN1V, XORBO1V
ARACO5A, TFN5A, XORBO1A

1:1 250 000
0 10 20 30 40 50 km
0 10 20 30 NM

SAHARA OCCIDENTAL
OCÉANO ATLÁNTICO

REIMPRESIÓN.
CAMBIOS:

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ARACO	282557.1N 0172708.4W
ARTEM	282432.5N 0160202.9W
ATIZA	280155.2N 0152028.3W
BIMBO	312517.2N 0160158.4W
COLON	281942.6N 0151431.3W
COSTI	272136.5N 0134208.5W
DRANO	273920.4N 0153024.4W
GDV	280437.5N 0152544.4W
HIE	274858.2N 0175311.0W
ISLET	280834.0N 0151742.5W
KASAS	295911.1N 0154607.4W
KONBA	311803.0N 0151806.0W
KOPUD	280823.0N 0143028.0W
KORAL	294353.1N 0123442.0W
LARYS	285218.6N 0145003.4W
LOMAS	274313.6N 0154127.8W
LP700	280914.1N 0153405.5W
LP701	275911.9N 0152140.2W
LP702	280359.0N 0150859.0W
LP703	280137.5N 0150417.6W
LP704	273947.0N 0151632.5W
LRO	282905.7N 0162105.6W
LZR	290957.6N 0133038.6W
MOVAS	274333.7N 0164805.0W
NERVO	292018.9N 0153907.2W
ODEGI	265340.5N 0161724.4W
PEPES	303704.0N 0141557.0W
RASEP	284139.0N 0142648.0W
REMGI	270524.7N 0151610.6W
SAMAR	305359.0N 0142456.0W
SARAY	294531.1N 0140926.7W
TESEL	282917.8N 0164959.7W
THAIS	283420.0N 0153104.2W
TFN	283212.6N 0161607.6W
VASTO	303034.0N 0133422.0W
XORBO	282755.6N 0154809.7W

DME CRÍTICOS

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
LA PALMA (BV)	112.40 MHz CH 71X	283606.2503N 0174524.3077W
FUERTEVENTURA (FUE)	108.00 MHz CH 17X	282256.8622N 0135158.2047W
GRAN CANARIA (GDV)	112.90 MHz CH 76X	280437.6297N 0152542.8143W
EL HIERRO (HR)	113.20 MHz CH 79X	274857.7924N 0175311.1588W
LA GOMERA (LGM)	116.00 MHz CH 107X	280143.0173N 0171253.3288W

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
GRAN CANARIA SUR (LPC)	115.00 MHz CH 97X	274943.2149N 0152555.9428W
TENERIFE - LOS RODEOS (LRO)	116.20 MHz CH 109X	282905.2051N 0162105.7582W
LANZAROTE AEROPUERTO (LTE)	114.40 MHz CH 91X	285653.1119N 0133604.4223W
LANZAROTE (LZR)	115.20 MHz CH 99X	290956.4235N 0133039.5777W
TENERIFE NORTE (TFN)	117.70 MHz CH 124X	283212.8960N 0161607.2059W
TENERIFE SUR (TFS)	116.40 MHz CH 111X	280008.8191N 0164114.9892W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 03R

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
  a. Área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 kt a FL100 o inferior, excepto vuelos militares en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.

SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP).

GCLP UNO ALPHA (*GCLP1A*). SOLO USO TÁCTICO. NO PLANIFICABLE.

Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Gran Canaria TWR (FRECUENCIA DE CLR) y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.

Subir en rumbo de pista hasta 4000 ft AMSL. Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 6.1%.

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la sección ENR 1.8, apartado "Fallo de las comunicaciones aeroterrestres" de AIP-ESPAÑA.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO5A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). • DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ARACO1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME BV, GDV, HR, LGM, LPC, TFN, TFS deben estar operativos para (DME/DME). • DME BV, HR, TFS deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	LRO	-	289 (285.2)	+3.6	17.4	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	TESEL	-	274 (270.6)	+3.6	25.5	-	-	-	-	RNAV 1
007	TF	ARACO	-	268 (264.3)	+3.6	32.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BIMBO8A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS requerido											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	BIMBO	Y	355 (351.0)	+3.6	87.0	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
COSTI5A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC, LTE deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	COSTI	Y	122 (118.4)	+3.6	83.1	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
HIE6A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • FL160 o inferior en HIE: DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU). • Superior a FL160 en HIE: DME GDV, LPC, TFN deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	HIE	-	278 (274.9)	+3.6	127.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KONBA7A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS requerido											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	COLON	-	018 (014.2)	+3.6	11.5	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	THAIS	-	319 (315.1)	+3.6	20.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	NERVO	-	355 (351.3)	+3.6	46.4	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	KASAS	-	355 (351.1)	+3.6	39.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	KONBA	Y	021 (017.0)	+3.6	82.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KOPUD2A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) o (DME/DME/IRU) requerido; • DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	KOPUD	-	094 (090.1)	+3.6	41.8	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAL1A Pendiente mínima de ascenso 4.5% hasta LZR. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. (1) Restricción obligatoria excepto para aquellas aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL. (2) Restricción obligatoria para aeronaves que requieran FL305 o inferior en KORAL. GNSS requerido											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +3500	-	-	RNAV 1
002	TF	LZR	-	060 (056.5)	+3.6	112.3	-	+FL310 (1)	-	-	RNAV 1
003	TF	KORAL	Y	059 (055.1)	+3.6	59.4	-	+FL100 (2)	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMAS2A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; (DME/DME) DME GDV LPC críticos; • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	LOMAS	-	295 (291.6)	+3.6	10.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

MOVAS2A

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido;

- DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).

001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	MOVAS	-	277 (273.8)	+3.6	69.1	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

ODEGI3A

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
Sujeta a la actividad GCD20B y GCD79N/T.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.
GNSS o (DME/DME) requerido;

- DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).

001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	DRANO	-	272 (268.0)	+3.6	12.3	-	-	-	-	RNAV 1
006	TF	ODEGI	-	226 (222.8)	+3.6	61.9	-	+FL110	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

RASEP3A

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir y mantener FL110.
GNSS o (DME/DME) requerido;

- DME LPC, LRO deben estar operativos para (DME/DME/IRU).

001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	RASEP	-	057 (053.5)	+3.6	55.7	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación

REMGI3A

Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET.
Sujeta a la actividad GCD79C/E/N/T.
AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior y esperar posterior autorización.

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LP702	-	124 (120.6)	+3.6	9.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	LP703	-	123 (119.5)	+3.6	4.8	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	LP704	-	210 (206.5)	+3.6	24.3	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	REMGI	-	183 (179.5)	+3.6	34.3	-	+FL100	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SAMAR9A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LZR deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	PEPES	-	019 (015.7)	+3.6	108.6	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	SAMAR	Y	339 (335.4)	+3.6	18.6	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SARAY3A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME LPC debe estar operativo para (DME/DME).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN5A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME TFS debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TFN1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME)requerido; • DME TFS debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	ARTEM	-	305 (301.8)	+3.6	29.0	-	-	-	-	RNAV 1
005	TF	TFN	-	305 (301.7)	+3.6	14.6	-	-	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
VASTO9A Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta ISLET. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Cruzar ISLET a 5000 ft o inferior. Subir a FL120 y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC, LZR deben estar operativos para (DME/DME). • DME GDV, LZR deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ISLET	-	024 (020.6)	+3.6	-	-	-5000 +2700	-	-	RNAV 1
002	TF	LARYS	-	033 (029.1)	+3.6	50.0	-	-	-	-	RNAV 1
003	TF	SARAY	-	037 (033.6)	+3.6	63.9	-	-	-	-	RNAV 1
004	TF	VASTO	Y	037 (033.9)	+3.6	54.3	-	+FL200	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
XORBO1A (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT C/D) Pendiente mínima de ascenso 6.2% hasta ATIZA. Sujeta a la actividad GCD54. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+2200	-	-	RNAV 1
002	TF	LP700	-	305 (301.3)	+3.6	14.1	-	-5000	-210	-	RNAV 1
003	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
XORBO1V (SOLO AERONAVES // ONLY AIRCRAFT CAT A/B) Pendiente mínima de ascenso 4% hasta GDV. AUTORIZACIÓN INICIAL ATC: Subir a 5000 ft y esperar posterior autorización. GNSS o (DME/DME) requerido; • DME GDV, LPC deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	CF	ATIZA	Y	025 (021.0)	+3.6	-	-	+1400	-	-	RNAV 1
002	TF	GDV	-	304 (300.1)	+3.6	5.4	-	+2900	-	-	RNAV 1
003	TF	LP700	-	305 (301.9)	+3.6	8.7	-	-5000	-	-	RNAV 1
004	TF	XORBO	-	330 (326.4)	+3.6	22.4	-	+FL070	-	-	RNAV 1