
CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
307 ft
VAR 0° (2025)


SEVILLA ACC 120.800 MHz
AFIS 118.305 C


CÓRDOBA
RNP Y
RWY 03




FRUSTRADA: VIRAR A LA DERECHA ASAP (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A BA810. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 220 kt) DIRECTO A BA820. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 220 kt) A ALJAQ PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000 O SUPERIOR.
MISSED APCH: TURN RIGHT ASAP (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO BA810. TURN RIGHT (MAX IAS 220 kt) DIRECT TO BA820. TURN RIGHT (MAX IAS 220 kt) TO ALJAQ TO JOIN THE HOLDING AT 5000 OR ABOVE.

NOTAS:
- PROHIBIDO VIRAR ANTES DEL MAPT.
① EN FRUSTRADA: IAS MAX 220 kt.
NOTES:
- TURNS BEFORE THE MAPT ARE NOT PERMITTED.
① IN MISSED APCH: MAX IAS 220 kt.







HGT REF ELEV THR RWY 03

OCA/H			A	B	C	D
STA	LNAV	2.5%	1090 (800)			
	LNAV/VNAV	2.5%	1090 (800)			
En circuito (H) sobre 307 Circling (H) over 307			1090 (790)	1200 (900)	1430 (1130)	1780 (1480)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 6.1 %	ft/min	493	617	740	864	987	1110

ALT/HGT RWY 03 FNA

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1830 (1540)	1460 (1170)	1090 (800)	

NOTA:

CAMBIOS:

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 03

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ALJAQ (IAF)	373726.2N 0045927.9W
BA04S (FAF)	374622.6N 0045349.2W
BA08S (IF)	374252.5N 0045615.4W
BA810	374325.8N 0044430.0W
BA820	373347.8N 0045112.7W
RW03 (LTP)	375004.0N 0045115.0W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	6.09% (3.49°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	6.09% (3.49°)

DME CRÍTICO

FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
MARTÍN (MAR)	116.20 MHz / CH 109X	370319.1N 0045623.6W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

ALJAQ (IAF)											
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	ALJAQ	–	–	-0.2	–	–	+5000	–	–	RNP APCH
002	TF	BA08S	–	025 (025.1)	-0.2	6.0	–	+2400	–	–	RNP APCH
003	TF	BA04S	–	029 (028.9)	-0.2	4.0	–	+1900	–	–	RNP APCH
004	TF	RW03	Y	029 (028.9)	-0.2	4.2	–	+341	–	3.5/49	RNP APCH
005	DF	BA810	–	–	-0.2	–	R	–	-185	–	RNP APCH
006	TF	BA820	–	209 (209.0)	-0.2	11.0	–	–	–	–	RNP APCH
007	TF	ALJAQ	–	299 (299.0)	-0.2	7.5	–	+5000	-220	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	ALJAQ (1)	–	027 (027.0)	-0.2	1 MIN	L	5000	–	–	RNAV1

Observaciones	
(1)	(DME/DME): DME MAR crítico. (DME/DME/IRU): Sin DME crítico.