



COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
ALEDU	285407.0N 0132041.1W
ASTAM	285852.3N 0131852.8W
BAPAL	284116.5N 0132545.4W
DEVLA	291453.0N 0124306.0W
GARGO	284337.7N 0133427.4W
GINAS	293021.7N 0130800.3W
NIRPO	291411.5N 0131343.4W
PEPOM	295356.1N 0125853.5W
POKAB	292144.7N 0131119.0W
RR401	284655.6N 0131638.7W
RR402	283854.8N 0131703.9W
TERTO	300615.0N 0124302.0W
TICKE	283951.7N 0130420.5W
ROCAZ	280543.1N 0130338.7W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) PISTA 03

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RANV1.
- GNSS requerido.
- Carta incluida en el área de reducción de velocidad de TMA CANARIAS: IAS MAX 250 KT A FL100 o BLW, EXC MIL FLT en misiones operativas o de defensa aérea o cuando sus características de operación no lo permitan.
- IAS MAX 250 KT hasta alcanzar FL100 o inferior.
- El primer y último punto de recorrido, desde los que se autorizarán directos, son ALEDU y RR402 respectivamente, siendo el punto de convergencia GARGO.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DEVLA4P											
001	IF	DEVLA	Y	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	ROCAZ	-	247 (243.1)	+3.6	20.2	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	ASTAM	-	247 (243.0)	+3.6	15.0	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	ALEDU	-	202 (198.5)	+3.6	5.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
005	TF	RR401	-	157 (153.7)	+3.6	8.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
006	TF	RR402	-	186 (182.6)	+3.6	8.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
007	TF	BAPAL	-	291 (287.2)	+3.6	8.0	-	+5000	-220	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TERTO1P											
001	IF	TERTO	Y	-	+3.6	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	PEPOM	-	232 (228.3)	+3.6	18.5	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	TICKE	-	202 (198.7)	+3.6	14.8	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	GINAS	-	202 (198.6)	+3.6	10.0	-	-FL170	-	-	RNAV1
005	TF	POKAB	-	202 (198.6)	+3.6	9.1	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	NIRPO	-	199 (195.6)	+3.6	7.8	-	+FL130	-	-	RNAV1
007	TF	ASTAM	-	200 (196.5)	+3.6	15.9	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	ALEDU	-	202 (198.5)	+3.6	5.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
009	TF	RR401	-	157 (153.7)	+3.6	8.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
010	TF	RR402	-	186 (182.6)	+3.6	8.0	-	+6000 -FL080	220	-	RNAV1
011	TF	BAPAL	-	291 (287.2)	+3.6	8.0	-	+5000	-220	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	TICKE	—	202 (198.7)	+3.6	4.9	R	FL090	-	-	RNAV1
HM	ROCAZ	—	247 (243.1)	+3.6	4.5	L	6000	FL120	-240	RNAV1
HM	ALEDU	—	202 (198.5)	+3.6	4.1	L	6000	-	-220	RNAV1
HM	BAPAL	—	333 (329.8)	+2.8	4.0	R	5000	—	-220	RNAV1