




GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 5.9 NM	mins	4:25	3:32	2:57	2:32	2:13	1:58
FAF-MAPT:	mins						
R0D: 5.2%	ft/min	425	531	637	743	849	955

LPV RDH 49 TA 13000

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Z RWY 09 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BALEK (IAF)	371911.1N 0040358.0W
GR13W (IF)	371110.5N 0040347.5W
GR06W (FAP)	371115.4N 0035500.0W
RW09 (LTP)	371119.0N 0034737.2W
GR800	371123.0N 0033750.6W
GR805	371923.6N 0033755.1W
GR810	371919.6N 0034732.0W
Aproximación final de precisión (SBAS Cat I) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.24% (3.00°)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- RNP APCH.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
BALEK (IAF)											
001	IF	BALEK	-	-	-0.4	-	-	+8000	-	-	RNP APCH
002	TF	GR13W	-	179 (179.0)	-0.4	8.0	-	+5000	-	-	RNP APCH
003	TF	GR06W	-	089 (089.3)	-0.4	7.0	-	+3800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW09	Y	089 (089.4)	-0.4	5.9	-	+1892	-	3.0/49	RNP APCH
005	CF	GR800	-	089 (089.5)	-0.4	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	GR805	-	359 (359.6)	-0.4	8.0	-	-	-	-	RNP APCH
007	TF	GR810	-	269 (269.6)	-0.4	7.7	-	+6000	-185	-	RNP APCH
008	TF	BALEK	-	269 (269.5)	-0.4	13.1	-	+8000	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	BALEK	-	179 (179.0)	-0.4	4.8	L	+8000	-	-250	RNAV1

SBAS LPV FAS DATA BLOCK

FAS DATA BLOCK											
1	OPERATION MODE									00	
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER									01	
3	AIRPORT IDENTIFIER									LEGR	

FAS DATA BLOCK		
4	RUNWAY	09
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E09A**
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	371119.0120N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0034737.2485W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+006098 (609.8 m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	371119.8850N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0034539.6815W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	15.0
15	TCH UNIT SELECTOR	1
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	0
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	66C8886E
NON - FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+005616 (561.6 m)
NOTAS // NOTES: *: Este valor “01” identifica a EGNOS como proveedor de servicio. //This value “01” identifies EGNOS as service provider. ** : LPV. ***: “E” se refiere a EGNOS. // “E” refers to EGNOS.		