



GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 11.3 NM	mins	8:30	6:48	5:40	4:52	4:15	3:47
FAF-MAPT:	mins						
ROD: 5.9 %	ft/min	481	602	722	842	963	1083

ALT/HGT RW30 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
		4280 (4150)	3900 (3770)	3520 (3390)	3140 (3010)	2760 (2640)	2400 (2270)	2020 (1900)	1660 (1530)	1290 (1160)	920 (790)	

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Z (LPV ONLY) RWY 30

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
BB11E (FAP)	431245.5N 0024013.4W
BB902	431639.8N 0022935.6W
BB903	431356.8N 0022216.4W
BB904	431912.5N 0025745.2W
DIRXA (IAF)	430742.5N 0022636.8W
RW30	431751.7N 0025404.9W
IFASA (IAF/IF)	431026.6N 0023358.3W
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso)	3.40° (5.94%)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
DIRXA (IAF)											
001	IF	DIRXA	-	-	-0.7	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	IFASA	-	296 (297.0)	-0.7	6.0	-	+4900	-	-	RNP APCH
003	TF	BB11E	-	296 (296.9)	-0.7	5.1	-	+4400	-	-	RNP APCH
004	TF	RW30	Y	296 (296.8)	-0.7	11.3	-	+193	-	-3.4 / 64	RNP APCH
005	CF	BB904	Y	296 (296.7)	-0.7	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	CA	-	-	315 (315.7)	-0.7	-	-	+2000	-	-	RNP APCH
007	DF	DIRXA	-	-	-0.7	-	R	+6000	-	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
IFASA (IAF)											
001	IF	IFASA	-	-	-0.7	-	-	+6000	-	-	RNP APCH
002	TF	BB902	-	027 (027.2)	-0.7	7.0	-	-	-	-	RNP APCH
003	TF	BB903	-	116 (116.9)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNP APCH
004	TF	DIRXA	-	206 (207.0)	-0.7	7.0	-	-	-	-	RNP APCH
005	TF	IFASA	-	296 (297.0)	-0.7	6.0	-	+4900	-	-	RNP APCH
006	TF	BB11E	-	296 (296.9)	-0.7	5.1	-	+4400	-	-	RNP APCH
007	TF	RW30	Y	296 (296.8)	-0.7	11.3	-	+193	-	-3.4 / 64	RNP APCH
008	CF	BB904	Y	296 (296.7)	-0.7	-	-	-	-	-	RNP APCH
009	CA	-	-	315 (315.7)	-0.7	-	-	+2000	-	-	RNP APCH
010	DF	DIRXA	-	-	-0.7	-	R	+6000	-	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	DIRXA	-	269 (270.0)	-0.7	4.7	R	6000	-	-	RNAV 1
HM	IFASA	-	295 (295.9)	-0.7	4.7	R	6000	-	-	RNAV 1

SBAS LPV FAS DATA BLOCK

FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION TYPE	0
2	SBAS PROVIDER	01*
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEBB
4	RUNWAY	30
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0**
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E30A***
9	LTP/FTP LATITUDE	431751.7515N
10	LTP/FTP LONGITUDE	0025404.8560W
11	LTP/FTP ELLIPSOIDAL HEIGHT (METRES)	88.6
12	FPAP LATITUDE	431822.9630N
13	FPAP LONGITUDE	0025530.0070W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT	19.5
15	TCH UNITS SELECTOR	[1] M
16	GLIDEPATH ANGLE (DEGREES)	3.40
17	COURSE WIDTH (METRES)	105.0
18	LENGTH OFFSET (METRES)	8.0
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
21	PRECISION APPROACH PAT POINT CRC REMINDER	4DF05760
Non-FAS Data Block Fields		
22	ICAO Code	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	39.1
NOTAS:		
*: Este valor “01” identifica a EGNOS como proveedor de servicio.		
**: LPV CAT I SBAS.		
***: “E” se refiere a EGNOS.		