




WPT	COORD
WPT	COORD
AMTOS	425906.6N 0031336.7W
BB600	432320.2N 0030747.3W
BB601	432614.2N 0030347.0W
BB602	432802.4N 0025822.7W
BB603	432816.9N 0025237.9W
BB604	432407.5N 0024424.9W
BB605	431825.2N 0024108.2W
BB606	431440.2N 0030820.8W
BB607	431003.6N 0030321.1W
CALCE	432145.8N 0031900.0W
DOSUL	434050.0N 0031900.0W
ICASO	431833.6N 0021928.3W
MAPAX	434101.5N 0030238.7W
PPN	424401.5N 0014207.2W
SANTU	431922.1N 0030700.3W
SSN	431840.3N 0014949.4W
XIZCA	433918.1N 0024915.4W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

PISTA 28

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID:

- RNAV1.
- GNSS o (DME/DME/IRU) requerido.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
 - IAS MAX 250 kt por debajo de FL100.

SALIDA DE CONTINGENCIA (ODP).

LEBB UNO SIERRA (LEBB1S). SOLO USO TÁCTICO.

NO PLANIFICABLE

Las aeronaves de salida sin aprobación operacional RNAV1 que vayan a proceder por un encaminamiento de salida exclusivo RNAV1 lo notificarán vía voz a Bilbao TWR lo antes posible, y serán instruidas a proceder de acuerdo con lo establecido en esta salida de contingencia.

Subir en rumbo 291° hasta 4500 ft AMSL.

Virar siguiendo instrucciones ATC.

Pendiente mínima de ascenso 6.7% hasta 4500 ft AMSL

En caso de fallo de comunicaciones, proceder según lo establecido en la página ENR 1.8, apartado 8 “Fallo de las comunicaciones aeroterrestres” de AIP-ESPAÑA.

DME CRÍTICO

INSTALACIÓN (ID)	FREQ/CH	COORD
BILBAO (BLV)	117650 MHz CH 123Y	431815.4945N 0025530.9468W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
AMTOS4S Pendiente mínima de ascenso del 7.7% hasta SANTU, Pendiente mínima de ascenso del 7.0% desde SANTU hasta AMTOS.											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	+3800	-	-	RNAV1
002	TF	BB606	-	191 (191.8)	-0.7	4.8	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	BB607	-	141 (141.6)	-0.7	5.9	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	AMTOS	-	214 (214.5)	-0.7	13.3	-	+FL100	-	-	RNAV1
CALCE5S Pendiente mínima de ascenso del 7.7% hasta CALCE.											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	+3800	-	-	RNAV1
002	TF	CALCE	-	285 (285.4)	-0.7	9.1	-	+FL080	-	-	RNAV1
DOSUL4S Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta DOSUL. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	BB600	-	351 (351.8)	-0.7	4.0	-	-	-	-	RNAV1
003	TF	BB601	-	045 (045.2)	-0.7	4.1	-	-	-240	-	RNAV1
004	TF	DOSUL	-	322 (322.9)	-0.7	18.3	-	+FL100	-	-	RNAV1
MAPAX4S Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta MAPAX. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	BB600	-	351 (351.8)	-0.7	4.0	-	-	-240	-	RNAV1
003	TF	BB601	-	045 (045.2)	-0.7	4.1	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BB602	-	065 (065.4)	-0.7	4.3	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	MAPAX	-	346 (346.6)	-0.7	13.3	-	+FL100	-	-	RNAV1
PPN3S Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta ICASO. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	BB600	-	351 (351.8)	-0.7	4.0	-	-	-240	-	RNAV1
003	TF	BB601	-	045 (045.2)	-0.7	4.1	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BB602	-	065 (065.4)	-0.7	4.3	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	BB603	-	086 (086.6)	-0.7	4.2	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	BB604	-	124 (124.7)	-0.7	7.3	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	BB605	-	157 (157.2)	-0.7	6.2	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	ICASO	-	089 (089.4)	-0.7	15.8	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	PPN	-	141 (141.4)	-0.7	44.1	-	-	-	-	RNAV1
SSN3S Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta ICASO. - DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU).											
001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	BB600	-	351 (351.8)	-0.7	4.0	-	-	-240	-	RNAV1
003	TF	BB601	-	045 (045.2)	-0.7	4.1	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BB602	-	065 (065.4)	-0.7	4.3	-	-	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
005	TF	BB603	-	086 (086.6)	-0.7	4.2	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	BB604	-	124 (124.7)	-0.7	7.3	-	-	-	-	RNAV1
007	TF	BB605	-	157 (157.2)	-0.7	6.2	-	-	-	-	RNAV1
008	TF	ICASO	-	089 (089.4)	-0.7	15.8	-	-	-	-	RNAV1
009	TF	SSN	-	089 (089.5)	-0.7	21.6	-	-	-	-	RNAV1

XIZCA1S

Pendiente mínima de ascenso del 7.0% hasta XIZCA.
- DME BLV debe estar operativo para (DME/DME/IRU).

001	CF	SANTU	-	278 (278.5)	-0.7	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	BB600	-	351 (351.8)	-0.7	4.0	-	-	-240	-	RNAV1
003	TF	BB601	-	045 (045.2)	-0.7	4.1	-	-	-	-	RNAV1
004	TF	BB602	-	065 (065.4)	-0.7	4.3	-	-	-	-	RNAV1
005	TF	BB603	-	086 (086.6)	-0.7	4.2	-	-	-	-	RNAV1
006	TF	XIZCA	-	012 (012.5)	-0.7	11.3	-	+FL100	-250	-	RNAV1

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
Terreno	28	431739.3N	0030303.9W	0	1331
Terreno	28	432004.6N	0030346.4W	0	1465
Terreno	28	431717.3N	0030603.1W	0	2002
Terreno	28	431822.5N	0030905.2W	0	2050
Terreno	28	431715.0N	0030601.1W	0	2003
Terreno	28	431822.5N	0030905.4W	0	2051
Terreno	28	431536.3N	0030406.4W	0	2674
Terreno	28	431659.3N	0030406.5W	0	1612
Terreno	28	431208.2N	0025846.2W	0	3277
Terreno	28	431703.2N	0030219.3W	0	1693
LEBB-OBS-00497-005-2024	28	432044.8N	0030441.1W	233	1014
LEBB-OBS-00500-022-2024	28	432024.2N	0030418.5W	170	1339
LEBB-OBS-00674-005-2024	28	431828.6N	0025802.5W	46	346
LEBB-OBS-00674-006-2024	28	431825.8N	0025758.6W	47	346
LEBB-OBS-00674-007-2024	28	431821.9N	0025753.1W	56	341
LEBB-OBS-00674-008-2024	28	431818.2N	0025748.1W	65	313
LEBB-OBS-00677-000-2024	28	431815.9N	0025750.4W	29	307
LEBB-OBS-00678-001-2024	28	431817.1N	0025751.7W	27	322
LEBB-OBS-00678-002-2024	28	431818.6N	0025751.7W	26	324
LEBB-OBS-00678-003-2024	28	431819.9N	0025752.7W	25	323
LEBB-OBS-00679-000-2024	28	431818.5N	0025755.1W	22	342
LEBB-OBS-00681-001-2024	28	431819.0N	0025758.4W	20	359
LEBB-OBS-00681-002-2024	28	431818.7N	0025757.9W	26	363
LEBB-OBS-00682-000-2024	28	431824.5N	0025801.3W	28	353
LEBB-OBS-00686-000-2024	28	431755.5N	0030442.6W	14	1172
LEBB-OBS-00689-000-2024	28	431759.3N	0030411.6W	0	1044
LEBB-OBS-00691-000-2024	28	431753.9N	0030358.7W	0	1141
LEBB-OBS-00696-001-2024	28	431800.0N	0030436.9W	23	1077
LEBB-OBS-00696-002-2024	28	431759.9N	0030436.9W	23	1079

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
LEBB-OBS-00698-000-2024	28	431751.9N	0030521.0W	42	1239
LEBB-OBS-00700-000-2024	28	431754.1N	0030620.4W	76	1381
LEBB-OBS-00795-000-2024	28	432003.8N	0030345.2W	6	1485
LEBB-OBS-00796-001-2024	28	432003.6N	0030346.0W	164	1629
LEBB-OBS-00796-002-2024	28	432003.6N	0030346.0W	159	1624
LEBB-OBS-00796-003-2024	28	432003.6N	0030346.0W	144	1608
LEBB-OBS-00816-000-2024	28	431718.4N	0030244.3W	169	1613
LEBB-OBS-00820-000-2024	28	432020.9N	0030408.4W	94	1321
LEBB-OBS-02287-000-2024	28	431811.4N	0025752.8W	35	310
LEBB-OBS-02296-000-2024	28	431809.9N	0025749.7W	66	306
LEBB-OBS-02350-000-2024	28	431816.1N	0025755.1W	26	334
LEBB-OBS-02351-000-2024	28	431816.3N	0025756.4W	27	343
LEBB-OBS-02359-000-2024	28	431823.7N	0025802.4W	26	346
LEBB-OBS-03072-000-2024	28	431821.6N	0025753.4W	18	316
LEBB-OBS-03073-001-2024	28	431822.9N	0025757.8W	26	332
LEBB-OBS-03073-002-2024	28	431822.2N	0025758.0W	24	342
LEBB-OBS-03074-000-2024	28	431822.3N	0025758.9W	29	347
LEBB-OBS-03075-000-2024	28	431822.2N	0025757.8W	25	341
LEBB-OBS-03078-001-2024	28	431820.5N	0025760.0W	23	354
LEBB-OBS-03078-002-2024	28	431820.7N	0025759.9W	25	355
LEBB-OBS-03080-001-2024	28	431819.6N	0025757.7W	26	363
LEBB-OBS-03080-002-2024	28	431819.0N	0025756.9W	26	361
LEBB-OBS-03081-000-2024	28	431819.0N	0025753.9W	24	336
LEBB-OBS-03082-000-2024	28	431817.6N	0025753.2W	21	325
LEBB-OBS-03084-000-2024	28	431816.3N	0025752.5W	29	316
LEBB-OBS-03086-000-2024	28	431817.3N	0025750.6W	23	308
LEBB-OBS-03087-000-2024	28	431817.6N	0025751.2W	25	317
LEBB-OBS-03089-000-2024	28	431817.7N	0025750.0W	23	307
LEBB-OBS-03090-000-2024	28	431818.7N	0025750.5W	26	310
LEBB-OBS-07602-000-2024	28	432017.5N	0030401.3W	94	1330
LEBB-OBS-07621-000-2024	28	431752.5N	0030437.1W	31	1252
LEBB-OBS-07622-000-2024	28	431756.3N	0030435.5W	24	1159
LEBB-OBS-07624-000-2024	28	431803.9N	0030419.9W	77	1032
LEBB-OBS-07627-000-2024	28	431802.7N	0030350.2W	0	1049
LEBB-OBS-07686-000-2024	28	431823.1N	0025758.2W	31	337
LEBB-OBS-07708-001-2024	28	431821.1N	0025759.8W	27	355
LEBB-OBS-07708-002-2024	28	431820.3N	0025758.9W	27	362
LEBB-OBS-07708-003-2024	28	431819.6N	0025757.8W	29	366
LEBB-OBS-07708-004-2024	28	431818.8N	0025756.7W	29	363
LEBB-OBS-07709-000-2024	28	431819.9N	0025757.6W	24	356
LEBB-OBS-07710-000-2024	28	431818.8N	0025757.0W	35	372
LEBB-OBS-07714-000-2024	28	431819.0N	0025759.4W	24	362
LEBB-OBS-07715-000-2024	28	431819.4N	0025758.5W	29	368
LEBB-OBS-07717-000-2024	28	431821.9N	0025759.9W	29	355
LEBB-OBS-07718-000-2024	28	431824.5N	0025759.1W	31	341
LEBB-OBS-07719-000-2024	28	431825.8N	0025800.2W	30	339

OBS	RWY	LAT	LON	HGT (ft)	ELEV (ft)
LEBB-OBS-07722-000-2024	28	431820.0N	0025759.4W	31	369
LEBB-OBS-07723-000-2024	28	431819.4N	0025759.9W	27	365
LEBB-OBS-07725-000-2024	28	431817.5N	0025749.7W	30	312
LEBB-OBS-07727-002-2024	28	431810.6N	0025754.9W	37	319
LEBB-OBS-08300-000-2024	28	432003.2N	0030345.0W	28	1495
LEBB-OBS-08435-000-2024	28	431541.0N	0030538.3W	39	1385
LEBB-OBS-09944-000-2024	28	431809.2N	0025749.6W	71	305
LEBB-OBS-09946-000-2024	28	431819.1N	0025756.0W	34	361
LEBB-OBS-10085-000-2024	28	431811.1N	0025749.8W	67	308