



GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 4.8 NM	mins	3:34	2:52	2:23	2:03	1:47	1:35
FAF-MAPT: 3.8 NM	mins	2:49	2:16	1:53	1:37	1:25	1:15
ROD: 5.4 %	ft/min	434	542	650	759	867	976

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

LOC Z RWY 35

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
NOLMU (IAF)	423803.4N 0082002.1W
ROLFI (IAF)	424230.6N 0082932.3W
ST09S (IF)	424356.4N 0082137.1W
ST610	430224.0N 0082748.4W
ST611	430057.6N 0083544.9W
YELTA (IAF)	424428.1N 0081151.3W

PUNTO	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO	DISTACIA DME (NM)
ST09S (IF)	424356.4N	0082137.1W	166.16° (LOC ISO)	9.44 DME ILS
FAF	424828.8N	0082308.0W	166.16° (LOC ISO)	4.77 DME ILS
MAPT	425208.2N	0082421.5W	166.16° (LOC ISO)	1.00 DME ILS
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)				5.35% (3.06°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NOLMU (IAF)											
001	IF	NOLMU	-	-	+1.0	-	-	+5500	-220	-	RNAV1
002	TF	ST09S	-	350 (348.8)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNAV1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA											
001	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNAV1
003	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROLFI (IAF)											
001	IF	ROLFI	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNAV1
002	TF	ST09S	-	077 (076.2)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNAV1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA											
001	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNAV1
003	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
YELTA (IAF)											
001	IF	YELTA	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNAV1
002	TF	ST09S	-	267 (265.9)	+1.0	7.2	-	+3700	-	-	RNAV1
APROXIMACIÓN FRUSTRADA											
001	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNAV1
002	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNAV1
003	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NOLMU (1)	350 (348.8)	+1.0	4.3	R	5500	-	-230	RNAV1
HM	ROLFI (2)	077 (076.2)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
HM	YELTA (3)	267 (265.9)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
(1) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME VGO debe estar operativo para (DME/DME/IRU). (2) GNSS requerido. (3) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).									