




GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 3.1 NM	mins	2:17	1:50	1:32	1:19	1:09	1:01
FAF-MAPT:	mins						
ROD: 5.2 %	ft/min	425	531	637	743	849	955

LPV RDH 49 TA 6000

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Z RWY 17 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
LEZUN (IAF)	430100.0N 0083546.3W
OKOVO (IAF)	430352.6N 0081951.4W
REZAK (IAF)	430735.3N 0082933.4W
RW17 (LTP)	425438.7N 0082511.9W
ST07N (IF)	430145.2N 0082735.2W
ST03N (FAP)	425736.7N 0082611.6W
ST600	424750.8N 0082255.4W
ST601	424624.3N 0083049.9W
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.24 % (3.00°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LEZUN (IAF)											
001	IF	LEZUN	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	084 (082.8)	+1.0	6.1	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
OKOVO (IAF)											
001	IF	OKOVO	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	251 (249.5)	+1.0	6.1	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
REZAK (IAF)											
001	IF	REZAK	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	167 (166.1)	+1.0	6.0	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	LEZUN (1)	084 (082.8)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
HM	OKOVO (1)	251 (249.5)	+1.0	4.2	L	4000	-	-230	RNAV1
HM	REZAK (2)	167 (166.1)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
(1) - GNSS o (DME/DME/IRU) -DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).									
(2) - GNSS o (DME/DME) -DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME).									

FAS DATA BLOCK

1	OPERATION MODE	0
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEST
4	RUNWAY	17
5	RUNWAY LETTER	0
6	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
7	ROUTE INDICATOR	Z
8	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	0
9	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E17A**
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LATITUDE	425438.7325N
11	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LONGITUDE	0082511.8970W
12	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+04062 (0406.2m)
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LATITUDE	425303.6760N
14	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LONGITUDE	0082440.0270W
15	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	15.00
16	TCH UNIT SELECTOR	1
17	GLIDE PATH ANGLE	3.00
18	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
19	LENGTH OFFSET	0
20	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
21	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
22	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	D89FBB2A
NON - FAS DATA BLOCK		
23	ICAO CODE	LE

1	OPERATION MODE	0
24	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+03566 (356.6m)
NOTAS: *: LPV. **: "E" se refiere a EGNOS.		