

AIS-ESPAÑA

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Y RWY 17

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
LEZUN (IAF)	430100.0N 0083546.3W
OKOVO (IAF)	430352.6N 0081951.4W
REZAK (IAF)	430735.3N 0082933.4W
RW17 (MAPt LNAV)	425438.7N 0082511.9W
ST07N (IF)	430145.2N 0082735.2W
ST03N (FAF)	425736.7N 0082611.6W
ST600	424750.8N 0082255.4W
ST601	424624.3N 0083049.9W
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.28% (3.02°)
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.28% (3.02°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LEZUN (IAF)											
001	IF	LEZUN	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	084 (082.8)	+1.0	6.1	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
OKOVO (IAF)											
001	IF	OKOVO	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	251 (249.5)	+1.0	6.1	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
REZAK (IAF)											
001	IF	REZAK	-	-	+1.0	-	-	+4000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST07N	-	167 (166.1)	+1.0	6.0	-	+2600	-	-	RNP APCH
003	TF	ST03N	-	167 (166.1)	+1.0	4.3	-	+2200	-	-	RNP APCH
004	TF	RW17	Y	167 (166.1)	+1.0	3.1	-	+1219	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST600	-	167 (166.1)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST601	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	R	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	LEZUN	-	347 (346.1)	+1.0	15.0	-	+4000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	LEZUN (1)	084 (082.8)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1
HM	OKOVO (1)	251 (249.5)	+1.0	4.2	L	4000	-	-230	RNAV1
HM	REZAK (2)	167 (166.1)	+1.0	4.2	R	4000	-	-230	RNAV1

(1) - GNSS o (DME/DME/IRU);
- DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).
(2) - GNSS o (DME/DME);
- DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME).