





CARTA NUEVA.

CAMBIOS:



REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS

RNP Z RWY 35 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COORD
NOLMU (IAF)	423803.4N 0082002.1W
ROLFI (IAF)	424230.6N 0082932.3W
RW35 (LTP)	425306.5N 0082441.0W
ST05S (FAP)	424826.4N 0082307.2W
ST09S (IF)	424356.4N 0082137.1W
ST610	430224.0N 0082748.4W
ST611	430057.6N 0083544.9W
YELTA (IAF)	424428.1N 0081151.3W
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.24% (3.00°)

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NOLMU (IAF)											
001	IF	NOLMU	-	-	+1.0	-	-	+5500	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	350 (348.8)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROLFI (IAF)											
001	IF	ROLFI	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	077 (076.2)	+1.0	6.0	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
YELTA (IAF)											

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
001	IF	YELTA	-	-	+1.0	-	-	+5000	-220	-	RNP APCH
002	TF	ST09S	-	267 (265.9)	+1.0	7.2	-	+3700	-	-	RNP APCH
003	TF	ST05S	-	347 (346.2)	+1.0	4.6	-	+2800	-	-	RNP APCH
004	TF	RW35	Y	347 (346.2)	+1.0	4.8	-	+1249	-	-3.0/49	RNP APCH
005	CF	ST610	-	347 (346.2)	+1.0	-	-	-	-	-	RNP APCH
006	TF	ST611	-	257 (256.2)	+1.0	6.0	-	-	-200	-	RNP APCH
007	TF	ROLFI	-	167 (166.1)	+1.0	19.0	-	+5000	-220	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NOLMU (1)	350 (348.8)	+1.0	4.3	R	5500	-	-230	RNAV1
HM	ROLFI (2)	077 (076.2)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
HM	YELTA (3)	267 (265.9)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1

(1) - GNSS o (DME/DME/IRU) requerido;

- DME VGO debe estar operativo para (DME/DME/IRU).

(2) - GNSS requerido.

(3) - GNSS o (DME/DME/IRU) requerido;

- DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).

FAS DATA BLOCK

1	OPERATION MODE	0
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEST
4	RUNWAY	35
5	RUNWAY LETTER	0
6	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
7	ROUTE INDICATOR	Z
8	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	0
9	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E35A**
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LATITUDE	425306.5090N
11	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LONGITUDE	0082440.9765W
12	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+04153 (0415.3m)
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LATITUDE	425441.5655N
14	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) - LONGITUDE	0082512.8475W
15	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	15.00
16	TCH UNIT SELECTOR	1
17	GLIDE PATH ANGLE	3.00
18	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
19	LENGTH OFFSET	0
20	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
21	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
22	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	11E68742
NON - FAS DATA BLOCK		
23	ICAO CODE	LE
24	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+03658 (365.8m)

NOTAS // NOTES:

*: LPV.
**: “E” se refiere a EGNOS. // “E” refers to EGNOS.