



COORDENADAS WAYPOINTS

WAYPOINT	COOR
AGADO	415222.4N 0085536.1W
FORNO	422805.2N 0072853.3W
KORAV	433911.2N 0075156.1W
LOMDA	425110.1N 0071745.7W
MEGAT	432955.9N 0073547.3W
NEXEP	431156.0N 0092959.3W
NOLMU	423803.4N 0082002.1W
RIVEM	434439.6N 0083849.5W
ROXER	431246.8N 0072127.2W
ST709	432439.4N 0083838.9W
ST710	425140.0N 0083821.6W
ST711	430744.6N 0075312.8W
TURON	420404.5N 0083348.3W
ROLFI	424230.6N 0082932.3W
YELTA	424428.1N 0081151.3W

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 35

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS STAR:

- RNAV1.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
AGADO1X											
GNSS requerido.											
001	IF	AGADO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	NOLMU	-	031 (029.8)	+1.0	52.8	-	+5500	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
FORNO1X											
GNSS requerido.											
001	IF	FORNO	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	NOLMU	-	286 (285.1)	+1.0	39.1	-	+5500	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
KORAV1X											
GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG, VES deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	KORAV	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	YELTA	-	196 (195.0)	+1.0	56.6	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
LOMDA1X											
GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG, VES deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	LOMDA	-	-	+1.0	-	-	+FL120	-	-	RNAV1
002	TF	YELTA	-	262 (260.8)	+1.0	40.4	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
MEGAT1X											
GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG, VES deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	MEGAT	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	ST711	-	211 (209.9)	+1.0	25.6	-	+FL075	-	-	RNAV1
003	TF	YELTA	-	212 (210.6)	+1.0	27.0	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
NEXEP1X											
GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME STG, VGO deben estar operativos para (DME/DME/IRU).											
001	IF	NEXEP	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	ROLFI	-	124 (123.2)	+1.0	53.3	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
RIVEM1X											
GNSS requerido.											
001	IF	RIVEM	-	-	+1.0	-	-	+FL150	-	-	RNAV1
002	TF	ST709	-	181 (179.6)	+1.0	20.0	-	+FL110	-	-	RNAV1
003	TF	ST710	-	181 (179.6)	+1.0	33.0	-	+5000	-	-	RNAV1
004	TF	ROLFI	-	146 (144.6)	+1.0	11.2	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
ROXER1X											
GNSS o (DME/DME) requerido; - DME LRA, STG, VES deben estar operativos para (DME/DME).											
001	IF	ROXER	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	YELTA	-	234 (232.9)	+1.0	46.6	-	+5000	-	-	RNAV1

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
TURON1X											
GNSS requerido.											
001	IF	TURON	-	-	+1.0	-	-	+FL100	-	-	RNAV1
002	TF	NOLMU	-	018 (016.7)	+1.0	35.5	-	+5500	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	NOLMU (1)	350 (348.8)	+1.0	4.3	R	5500	-	-230	RNAV1
HM	ROLFI (2)	077 (076.2)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
HM	YELTA (3)	267 (265.9)	+1.0	4.2	R	5000	-	-230	RNAV1
(1) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME VGO debe estar operativo para (DME/DME/IRU). (2) GNSS requerido. (3) GNSS o (DME/DME/IRU) requerido; - DME LRA, STG deben estar operativos para (DME/DME/IRU).									