



GS		kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 7.4 NM		min:s						
FAF-MAPT:		min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORISED					
ROD: 5.2 %		ft/min	434	542	650	759	867	976

ALT/HGT RW01 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
						2370 (2330)	2040 (2000)	1710 (1670)	1390 (1360)	1070 (1030)	740 (710)	

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

RNP Y RWY 01

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
DEMEX	281201.8N 0135023.8W
FV07S (FAF LNAV)	281904.6N 0135205.6W
FV627	283047.2N 0135142.4W
LIRBU (IF)	281349.4N 0135215.9W
RW01 (MAPT LNAV)	282630.7N 0135150.8W
SOTAD (IAF)	275830.7N 0135118.5W
TENDA	283200.0N 0133826.4W
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.35% (3.06°)
Aproximación final APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso)	5.35% (3.06°)

NOTAS APLICABLES A TODAS LAS APROXIMACIONES:

- RNP APCH.
- Control de velocidad:
 - a. Si no se reciben instrucciones diferentes del ATC cruzar:
 - IAS 220 kt sobre IAF SOTAD;
 - IAS 210 kt a 12.0 NM desde RW01;
 - IAS 190 kt a 9.0 NM desde RW01;
 - IAS 160 kt a 4.0 NM desde RW01.
 - b. Si no se pudiera cumplir con lo anterior, notificar al ATC en primera comunicación.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación
SOTAD (IAF)											
001	IF	SOTAD	–	–	+2.9	–	–	+5000	-220	–	RNP APCH
002	TF	DEMEX	–	006 (003.4)	+2.9	13.5	–	+2700	-220	–	RNP APCH
003	TF	LIRBU	–	320 (317.3)	+2.9	2.4	–	+2700	-220	–	RNP APCH
004	TF	FV07S	–	005 (001.7)	+2.9	5.2	–	+2500	–	–	RNP APCH
005	TF	RW01	Y	005 (001.7)	+2.9	7.4	–	+87	–	-3.06/50	RNP APCH
006	DF	FV627	–	–	+2.9	–	–	–	-185	–	RNP APCH
007	TF	TENDA	–	087 (084.0)	+2.9	11.7	–	+4000	–	–	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
HM	SOTAD	313 (310.2)	+2.9	–	L	5000	–	-220	RNAV1
HM	TENDA	245 (242.6)	+2.9	–	L	4000	–	–	RNAV1