


EGNOS
CH52325
E06A

ELEV AD
14
VAR 1°E (2020)

APP 119.105
TWR 118.105
ATIS 118.655

GMC N	121.705
GMC C	121.655




- PARA EL TRAMO DE APROXIMACIÓN INICIAL REFERIRSE A LAS CARTAS DE TRANSICIÓN.
- ESPEREN VECTORES RADAR PARA INTERCEPTAR EL RUMBO DE APROXIMACIÓN FINAL.
- EL TRÁFICO EN FRUSTRADA MANTENDRÁ 3000 AL ALCANZAR, SALVO AUTORIZACIÓN ATC, POR MOTIVOS OPERACIONALES.

- FOR THE INITIAL APPROACH SEGMENT, REFER TO THE TRANSITION CHARTS.
- AVOID RADAR VECTORS TO INTERCEPT THE FINAL APPROACH HEADING.
- TRAFFIC ON MISSED APPROACH SHALL MAINTAIN 3000 WHEN REACHING, EXCEPT ATC CLEARANCE, DUE TO OPERATIONAL REASONS.


HGT REF ELEV THR RWY 06L

OCA/H		A	B	C	D	
STA	LPV (CAT I)	242 (234)	254 (246)	262 (254)	273 (265)	
En circuito (H) sobre Circuito (H) over		14	580 (570)	700 (690)	1080 (1070)	1300 (1290)



GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR: 9.0 NM	min:s	6:45	5:24	4:30	3:51	3:23	3:00
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2 %	t/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT RW06L FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
					2670 (2660)	2340 (2330)	2010 (2000)	1680 (1670)	1350 (1350)	1030 (1020)	710 (700)	390 (380)



BARCELONA/Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 06L (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES											
WPT						COORD					
ASTEK (IF)						41°12'31.6"N 001°49'18.6"E					
BL500						41°18'39.7"N 002°07'09.3"E					
BL501						41°20'15.8"N 002°10'35.5"E					
BL9WN (FAP)						41°13'57.5"N 001°53'27.4"E					
RW06L						41°17'41.4"N 002°04'19.0"E					
SLL (IAF FALLO DE COMUNICACIONES // COMMUNICATINS FAILURE)						41°31'12.0"N 002°06'35.1"E					
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Precision final approach (SBAS Cat. I) - Slope (Descent angle)										5.24% (3.00°)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
001	IF	ASTEK	—	—	-1.2	—	—	+3000	-200	—	RNP APCH
002	TF	BL9WN	—	064 (065.4)	-1.2	3.4	—	+3000	—	—	RNP APCH
003	TF	RW06L	Y	064 (065.5)	-1.2	9.0	—	+62	—	-3.0/53	RNP APCH
004	CF	BL500	Y	064 (065.6)	-1.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
005	CF	BL501	—	058 (059.4)	-1.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
006	CA	—	—	058 (059.4)	-1.2	—	—	+3000	—	—	RNP APCH
007	VM	—	—	058 (059.4)	-1.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
004	CF	BL500	Y	064 (065.6)	-1.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
005	CF	BL501	—	058 (059.4)	-1.2	—	—	—	—	—	RNP APCH
006	CA	—	—	058 (059.4)	-1.2	—	—	+4000	—	—	RNP APCH
007	DF	SLL	—	—	-1.2	—	L	@6000	—	—	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN											
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification	
HM	SLL	—	174 (174.9)	-1.2	1 MIN	L	6000	—	—	RNAV1	

SBAS CAT I FAS DATA BLOCK		
FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	01*
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEBL
→ 4	RUNWAY	RW06L
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0**
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
→ 8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E06A***
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	411741.4420N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0020419.0245E
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00516 (51.6 m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	411820.8330N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0020614.0720E
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	00016.30
15	TCH UNIT SELECTOR	1
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	0024
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35.0
→ 21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	60C806DB
NON - FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00025 (2.5 m)
24	FPAP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00029 (2.9 m)
NOTAS // NOTES: *: Este valor "01" identifica a EGNOS como proveedor de servicio. // This value "01" identifies EGNOS as service provider. **: LPV. ***: "E" se refiere a EGNOS. // "E" refers to EGNOS.		

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK