

IBIZA
RNP Z
RWY 06 (LPV ONLY)





IBIZA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 06 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES											
WPT				COORD							
DEMEV (IAF)				384312.7N 0010014.6E							
TIVOM				384504.4N 0010446.1E							
OSNUK (IF)				384651.2N 0010906.4E							
IB06W (FAP)				384912.7N 0011446.3E							
RW06 (LTP)				385201.0N 0012132.0E							
IB550				385325.3N 0012455.7E							
IB551				384459.9N 0013036.3E							
IB552				383827.7N 0011448.4E							
Aproximación final de precisión (SBAS Cat. I) - Pendiente (Ángulo de descenso) //										5.24% (3.00°)	
Precision final approach (SBAS Cat. I) - Slope (Descent angle)											

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO											
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/ Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
DEMEV (IAF)											
001	IF	DEMEV	-	-	-1.1	-	-		-210	-	RNP APCH
002	TF	TIVOM	-	061 (062.3)	-1.1	4.0	-		-	-	RNP APCH
003	TF	OSNUK	-	061 (062.3)	-1.1	3.8	-	+3000	-	-	RNP APCH
004	TF	IB06W	-	061 (061.9)	-1.1	5.0	-	+2000	-	-	RNP APCH
005	TF	RW06	Y	061 (062.0)	-1.1	6.0	-	+65	-	3.0/49	RNP APCH
006	CF	IB550	Y	061 (062.1)	-1.1	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	IB551	-	-	-1.1	-	-	-3000	-	-	RNP APCH
008	TF	IB552	-	241 (242.3)	-1.1	14.0	-	+3500	-	-	RNP APCH
009	VM	-	-	267 (268.6)	-1.1	-	-	-	-210	-	RNP APCH
APROXIMACIÓN FRUSTRADA FALLO DE COMUNICACIONES // MISSED APCH COMMUNICATIONS FAILURE											
006	CF	IB550	Y	061 (062.1)	-1.1	-	-	-	-	-	RNP APCH
007	DF	IB551	-	-	-1.1	-	-	-3000	-	-	RNP APCH
008	TF	IB552	-	241 (242.3)	-1.1	14.0	-	+3500	-	-	RNP APCH
009	TF	DEMEV	-	292 (292.7)	-1.1	12.4	-	@3500	-210	-	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN											
Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM/ MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification	
HM	DEMEV	-	089 (090.0)	-1.1	1 MIN	L	3000	5000	-190	RNAV1	

IBIZA AD

FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION TYPE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	1
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEIB
4	RUNWAY	06
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0*
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E06A**
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LATITUDE	385201.0190N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) - LONGITUDE	0012131.9620E
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+00535 (53.5 m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	385243.7410N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0012315.1840E
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	00015.0
15	TCH UNIT SELECTOR	M
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	16
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	35
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	FA1BA6FE
NON - FAS DATA BLOCK		
22	ICAO Code	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00046 (4.6 m)
NOTAS // NOTES: *: LPV **: "E" se refiere a EGNOS // "E" refers to EGNOS.		

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK