


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
856
VAR 2°W (2020)

APP 120.200 MHz
TWR 118.455 C
GMC 121.705 C
ATIS 120.830 C

VIGO
RNP Y
RWY 19




FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO MAGNÉTICO 194° HASTA VX600. VIRAR A LA IZQUIERDA (IAS MAX 185 kt) PARA ASCENDER EN RUMBO MAGNÉTICO 171° HASTA ALCANZAR 3100. VIRAR A LA DERECHA (IAS MAX 185 kt) DIRECTO A VX610, A 4300 O SUPERIOR. HASTA BEKIN, PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000.
MISSED APCH: CLIMB ON MAGNETIC HEADING 194° UP TO VX600. TURN LEFT (MAX IAS 185 kt) TO CLIMB ON MAGNETIC HEADING 171° UP TO REACH 3100. TURN RIGHT (MAX IAS 185 kt) DIRECT TO VX610, AT 4300 OR ABOVE. UP TO BEKIN TO JOIN THE HOLDING AT 5000.

NOTAS:


- ① SÓLO APROXIMACIONES DESDE IAF BEKIN.
- ESPERAS SOBRE BEKIN Y PIVON: RNAV1 REQUERIDO.

NOTES:

- ① ONLY APPROACHES FROM IAF BEKIN.
- HOLDINGS OVER BEKIN AND PIVON: RNAV1 REQUIRED.



LNAV/VNAV RDH 49
TA 6000




HGT REF ELEV THR RWY 19

OCA/H		A	B	C	D
STA	LNAV	2.5%	1610 (790)		
	LNAV	2.5%	1560 (740)	1570 (750)	
	VNAV				
En circuito(H) sobre Circling (H) over 856			1850 (1000)	2250 (1400)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAP-THR:	min:s						
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.3 %	ft/min	431	539	647	754	862	970

ALT/HGT RWY 19 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									2500 (1670)	2180 (1350)	1850 (1020)	



CAMBIO: AERÓDROMOS, RENÚMERO: CHANGES: AERÓDROMOS, RENÚMERO:

VIGO AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Y RWY 01

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES											
WPT						COORD					
BEKIN (IAF)						422730.0N 0084140.0W					
PIVON (IAF)						423014.2N 0083308.9W					
RW19 (MAPT)						421433.0N 0083726.0W					
VX06N (FAF)						422004.4N 0083555.7W					
VX10N (IF)						422420.4N 0083445.8W					
VX600						421136.5N 0083814.0W					
VX610						421450.0N 0084934.5W					
Aproximación APV Baro (LNAV/VNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // APV Baro (LNAV/VNAV) approach - Slope (Descent angle)										5.32% (3.05°)	
Aproximación final de no precisión (LNAV) - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach (LNAV) - Slope (Descent angle)										5.32% (3.05°)	

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BEKIN (IAF)											
001	IF	BEKIN	—	—	+2.2	—	—	+5000	—	—	RNP APCH
002	TF	VX10N	—	124 (121.7)	+2.2	6.0	—	+3200	-210	—	RNP APCH
003	TF	VX06N	—	194 (191.5)	+2.2	4.4	—	+2700	—	—	RNP APCH
004	TF	RW19	Y	194 (191.4)	+2.2	5.6	—	+879	—	-3.0/50	RNP APCH
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH											
005	CF	VX600	—	194 (191.4)	+2.2	—	—	—	-185	—	RNP APCH
006	CA	-	—	171 (168.8)	+2.2	—	—	+3100	-185	—	RNP APCH
007	DF	VX610	—	—	+2.2	—	R	+4300	—	—	RNP APCH
008	TF	BEKIN	—	027 (024.8)	+2.2	14.0	—	@5000	—	—	RNP APCH
PIVON (IAF)											
001	IF	PIVON	—	—	+2.2	—	—	+5000	—	—	RNP APCH
002	TF	VX10N	—	194 (191.5)	+2.2	6.0	—	+3200	—	—	RNP APCH
003	TF	VX06N	—	194 (191.5)	+2.2	4.4	—	+2700	—	—	RNP APCH
004	TF	RW19	Y	194 (191.4)	+2.2	5.6	—	+879	—	-3.0/50	RNP APCH
APROXIMACIÓN FRUSTRADA // MISSED APPROACH											
005	CF	VX600	—	194 (191.4)	+2.2	—	—	—	-185	—	RNP APCH
006	CA	—	—	171 (168.8)	+2.2	—	—	+3100	-185	—	RNP APCH
007	DF	VX610	—	—	+2.2	—	R	+4300	—	—	RNP APCH
008	TF	BEKIN	—	027 (024.8)	+2.2	14.0	—	@5000	—	—	RNP APCH

CIRCUITOS DE ESPERA // HOLDING PATTERN										
Descriptor de trayectoria Path terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia/ Tiempo de alejamiento Distance/ Outbound time	Dirección de viraje Turn direction	Altitud MNM MNM altitude (ft)	Altitud MAX MAX altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	Especificación de navegación Navigation specification
HM	BEKIN	—	124 (121.7)	+2.2	1	R	5000	—	—	RNAV1
HM	PIVON	—	194 (191.5)	+2.2	1	R	5000	—	—	RNAV1

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK