


**PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
DEPARTURE PROCEDURES
RNAV1 RWY 27**

NOTAS:
- SE REQUIERE APROBACIÓN RNAV1.
- LOS DME ASOCIADOS A LOS ILS NO DEBERÁN UTILIZARSE PARA ESTAS SALIDAS RNAV1.
- IAS MAX 250 kt HASTA ABANDONAR FL120.
- PROHIBIDO VIRAR ANTES DEL DER.
- NOTAS, RESTRICCIONES:
VER DESCRIPCIÓN TEXTUAL.

NOTES:
- RNAV1 APPROVAL REQUIRED.
- DME ASSOCIATED TO ILS ARE NOT USABLE FOR THESE RNAV1 DEPARTURES.
- MAX IAS 250 kt UP TO LEAVE FL120.
- TURNS BEFORE DER ARE NOT PERMITTED.
- NOTES, RESTRICTIONS:
SEE TEXTUAL DESCRIPTION.



CAMBIOS: VERSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.
CHANGES: VERSION OF THE PROCEDURES.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

SEVILLA AD

COORDENADAS WAYPOINTS // WAYPOINTS COORDINATES	
WPT	COORD
BUDIT	37°58'21.0"N 002°30'16.0"W
CDB	37°50'49.8"N 004°50'53.3"W
EPIXI	37°35'35.7"N 006°07'47.5"W
HIJ	38°30'29.3"N 005°05'58.9"W
SANTA	37°40'06.7"N 006°17'54.1"W
USERA	37°55'03.9"N 003°37'30.0"W

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID)

STANDARD INSTRUMENT DEPARTURES (SID)

PISTA 27

RUNWAY 27

NOTAS APLICABLE A TODAS LAS SID:

NOTES APPLICABLE TO ALL SID:

- RNAV1 requerido.
- AUTORIZACIÓN INICIAL DE ASCENSO: subir a nivel de vuelo FL080 y esperar posterior autorización.
- CONTROL DE VELOCIDAD:
 - IAS MAX 250 kt hasta abandonar FL120.
- Prohibido virar antes del DER.

- RNAV1 required.
- INITIAL CLIMBING CLEARANCE: climb to FL080 and await for further clearance.
- SPEED CONTROL:
 - MAX IAS 250 kt until leaving FL120.
- Turns before DER are not permitted.

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION											
Número de serie Serial number	Descriptor de trayectoria Path Terminator	Identificador de punto de recorrido Waypoint identifier	Sobrevuelo Fly-over	Curso/Derrota Course/Track °M (°T)	Variación magnética Magnetic variation	Distancia Distance (NM)	Dirección de viraje Turn direction	Altitud Altitude (ft)	Velocidad Speed (kt)	VPA/TCH (°/ft)	Especificación de navegación Navigation specification
BUDIT4G RNAV1											
001	CA	-	-	270 (269.8)	+1.0	-	-	+600	-	-	RNAV1
002	DF	EPIXI	-	-	+1.0	-	-	+3200	-	-	RNAV1
003	TF	CDB	-	077 (075.6)	+1.0	62.9	-	+FL145	-	-	RNAV1
004	TF	USERA	-	086 (085.5)	+1.0	58.3	-	+FL250	-	-	RNAV1
005	TF	BUDIT	-	087 (086.1)	+1.0	53.3	-	+FL250	-	-	RNAV1
HIJ2P RNAV1											
001	CA	-	-	270 (269.8)	+1.0	-	-	+600	-	-	RNAV1
002	DF	EPIXI	-	-	+1.0	-	-	+3200	-	-	RNAV1
003	TF	HIJ	-	042 (041.4)	+1.0	73.4	-	+FL170	-	-	RNAV1
SANTA3P RNAV1 Pendiente mínima de ascenso: 6.5% hasta FL100. // Minimum climb gradient of 6.5% up to FL100.											
001	CA	-	-	270 (269.8)	+1.0	-	-	+600	-	-	RNAV1
002	DF	EPIXI	-	-	+1.0	-	-	+3200	-	-	RNAV1
003	TF	SANTA	-	300 (299.4)	+1.0	9.2	-	+FL100	-	-	RNAV1

OBSTÁCULOS CERCANOS // CLOSE-IN OBSTACLES					
OBSTÁCULOS OBSTACLES	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Árbol // Tree	27	37°25'09.9"N	005°54'57.1"W	50	123

OBSTÁCULOS SIGNIFICATIVOS // SIGNIFICANT OBSTACLES					
OBSTÁCULOS OBSTACLES	RWY	LAT	LONG	HGT (ft)	ELEV (ft)
Antena // Antenna	27	37°25'09.8"N	005°56'43.5"W	122	181

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK