



CÓRDOBA
RNP Z
RWY 03 (LPV ONLY)



ALT/HGT RW03 FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									1630 (1340)	1310 (1020)	990 (690)	



REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA

AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RNP Z RWY 03 (LPV ONLY)

COORDENADAS WAYPOINTS
WAYPOINTS COORDINATES

WPT	COORD
ALJAO (IAF)	373726.2N 0045927.9W
BA05S (FAP)	374606.0N 0045400.8W
BA08S (IF)	374252.5N 0045615.4W
BA800	375149.1N 0045001.6W
BA810	374325.8N 0044430.0W
BA820	373347.8N 0045112.7W
RW03 (LTP)	375004.0N 0045115.0W
Aproximación final de precisión (APV SBAS) - Pendiente (Ángulo de descenso) Precision final approach (APV SBAS) -Slope (Descent angle)	5.24% (3.00°)

DME CRÍTICO
CRITICAL DME

INSTALACIÓN (ID)	FREQ / CH	COORD
FACILITY (ID)	FREQ / CH	COORD
MARTÍN (MAR)	116.20 MHz / CH 109X	370319.1N 0045623.6W

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDURE TABULAR DESCRIPTION

ALJAO (IAF)									
Número de serie	Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	Altitud (ft)	Velocidad (kt)
Serial number	Path Terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance (NM)	Turn direction	Altitude (ft)	Speed (kt)
001	IF	ALJAO	–	–	+0.7	–	–	+5000	–
002	TF	BA08S	–	026 (025.1)	+0.7	6.0	–	+2400	–
003	TF	BA05S	–	030 (028.9)	+0.7	3.7	–	+1800	–
004	TF	RW03	Y	030 (028.9)	+0.7	4.5	–	+341	–
005	DF	BA800	Y	–	+0.7	–	–	–	–
006	DF	BA810	–	–	+0.7	–	R	–	-185
007	TF	BA820	–	210 (209.0)	+0.7	11.0	–	–	–
008	TF	ALJAO	–	300 (299.0)	+0.7	7.5	–	+5000	-220

CIRCUITOS DE ESPERA
HOLDING PATTERN

Descriptor de trayectoria	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota °M (°T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)
Path terminator	Waypoint identifier	Fly-over	Course/Track °M (°T)	Magnetic variation	Distance/ Outbound time	Turn direction	MNM altitude (ft)	MAX altitude (ft)	Speed (kt)
HM	ALJAO (1)	–	028 (027.0)	+0.7	1 MIN	L	5000	–	–

Observaciones:	
(1)	RNAV1 (DME/DME): MAR DME crítico. RNAV1 (DME/DME/IRU): Sin DME crítico.
Remarks:	
(1)	RNAV1 (DME/DME): MAR DME critical. RNAV1 (DME/DME/IRU): No critical DME.

SBAS LPV FAS DATA BLOCK

FAS DATA BLOCK		
1	OPERATION MODE	00
2	SERVICE PROVIDER IDENTIFIER	01*
3	AIRPORT IDENTIFIER	LEBA
4	RUNWAY	RW03
5	APPROACH PERFORMANCE DESIGNATOR	0**
6	ROUTE INDICATOR	Z
7	REFERENCE PATH DATA SELECTOR (RPDS)	00
8	REFERENCE PATH IDENTIFIER	E03A***
9	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LATITUDE	375003.9700N
10	LANDING THRESHOLD POINT (LTP) – LONGITUDE	0045114.9600W
11	LTP HEIGHT ABOVE ELLIPSOID (HAE)	+01389 (138.9m)
12	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LATITUDE	375102.1495N
13	FLIGHT PATH ALIGNMENT POINT (FPAP) – LONGITUDE	0045034.3785W
14	THRESHOLD CROSSING HEIGHT (TCH)	0015.00
15	TCH UNIT SELECTOR	1
16	GLIDE PATH ANGLE	03.00
17	COURSE WIDTH AT THRESHOLD	105.00
18	LENGTH OFFSET	0000
19	HORIZONTAL ALERT LIMIT (HAL)	40.0
20	VERTICAL ALERT LIMIT (VAL)	50.0
21	PRECISION APPROACH PATH POINT CRC REMINDER	1EDA8E4D
NON - FAS DATA BLOCK		
22	ICAO CODE	LE
23	LTP ORTHOMETRIC HEIGHT	+00888 (0088.8m)

NOTAS:

*	Este valor "01" identifica a EGNOS como proveedor de servicio.
**	LPV.
***	"E" se refiere a EGNOS.
NOTES:	
*	This value "01" identifies EGNOS as service provider.
**	LPV.
***	"E" refers to EGNOS.