

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV1-OACI

TA 8000
VAR 1°E (2020)

AFIS 122.205 C

ANDORRA-LA SEU D'URGELL

RWY 03

LATRO1F REBUL1F

ALT, ELEV & HGT: FT.
DIST: NM.
BRG: MAG (GEO).

ANDORRA
FIR BORDEAUX
FIR BARCELONA

11₈

12₇

12₇

42°
00'N

42°
00'N

(IAF)
UPISA
8000

REBUL1F

15.2

020°

(102.1.1°)

REBUL
FL100

(1003.7°)
MAX IAS
230 kt
1 min

8000

003°

(183.7°)

183°

(183.7°)

LATRO1F

19.8

299°
(1299.9°)

LATRO
FL100

6₆

7₅

7₆

RNAV1 REQUERIDO // REQUIRED

1:400.000

0 5 10km
0 5NM

CAMBIO: FRECUENCIA, AMA.
CHANGES: FREQUENCY, AMA.

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR)

PISTA 03

NOTAS APLICABLES A LAS STAR:

- RNAV1 requerido.

COORDENADAS WAYPOINTS

WPT	COORD
LATRO	414617.9N 0013705.9E
REBUL	414152.5N 0010648.5E
UPISA (IAF)	415605.8N 0011408.7E

DESCRIPCIÓN TABULAR DEL PROCEDIMIENTO

REBUL1F RNAV													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota M (T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	IF		REBUL	-	-	-0.73	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		UPISA	-	020 (21.1)	-0.73	15.2	-		+8000	-	-	RNAV1

LATRO1F RNAV													
Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/derrota M (T)	Variación magnética	Distancia (NM)	Dirección de viraje	de	Altitud (ft)	Velocidad (kt)	VPA/TCH (/ft)	Especificación de navegación
001	IF		LATRO	-	-	-0.73	-	-		+FL100	-	-	RNAV1
002	TF		UPISA	-	299 (299.9)	-0.73	19.8	-		+8000	-	-	RNAV1

CIRCUITOS DE ESPERA

Número de serie	Descriptor de trayectoria	de	Identificador de punto de recorrido	Sobrevuelo	Curso/Derrota M (T)	Variación magnética	Distancia/ Tiempo de alejamiento	Dirección de viraje	de	Altitud MNM (ft)	Altitud MAX (ft)	Velocidad (kt)	Especificación de navegación
-	HM		UPISA	-	003 (003.7)	-0.73	1 MIN	R		8000	-	-230	RNAV1